

污水用潜水电泵 潜水电泵 东阿万路水泵

产品名称	污水用潜水电泵 潜水电泵 东阿万路水泵
公司名称	东阿县万路泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省东阿县牛角店镇大李电信局东邻
联系电话	13606359698

产品详情

东阿县万路泵业有限公司专业生产各类离心清水泵，喷灌泵，手动自吸离心泵，混流泵，潜水泵柴油水泵组，六大系列一百多个品种的水泵及周边附件的专业生产厂家。下面万路水泵为大家分享深井潜水泵的注意事项

深井潜水泵在使用中要注意很多问题。首先必须要密封性好，QDX潜水电泵，避免水的渗漏，减少设备的损坏。潜水泵的润滑也是非常重要的，分别打开密封室及电动机内部的油孔螺钉，把密封室内和电动机内部的润滑油全部放出，更换新油，潜水电泵，确保润滑系统正常工作。定期检查维护，对电机、叶轮、扣环、轴套、轴承座等检查，看是否磨损或者损坏要及时更换。

因为深井潜水泵是在水下工作的，所以漏电保护器是非常有必要安装的，只要潜水泵漏电值超过漏电保护器的动作电流值（一般不超过30 mA），漏电保护器就会切断潜水泵的电源。

东阿县万路泵业有限公司专业生产各类离心清水泵，喷灌泵，手动自吸离心泵，混流泵，潜水泵柴油水泵组，六大系列一百多个品种的水泵及周边附件的专业生产厂家。下面万路水泵为大家分享农用潜水泵(含农用水泵)选购小常识

选择满足扬程要求的水泵

所谓扬程是指所需扬程，而并不是提水高度，明确这一点对选择水泵尤为重要。水泵扬程大约为提水高度的1.15~1.20倍。如某水源到用水处的垂直高度20米，其所需扬程大约为23~24米。

选择水泵时应使水泵铭牌上的扬程与所需扬程接近，一般偏差不超过20%，这样的情况下，水泵的效率高，也比较节能，使用会更经济。如果铭牌上扬程远远小于所需扬程，水泵往往不能满足用户的需要，潜水电泵应用，即便能抽上水来，水量也小得可怜。但反过来，高扬程的水泵用于低扬程时，便会出现流量过大，导致电机超载，若长时间运行，电机温度升高，绕组绝缘层便会逐渐老化，甚至烧毁电机。

东阿县万路泵业有限公司专业生产各类离心清水泵，喷灌泵，手动自吸离心泵，混流泵，潜水泵柴油水泵组，六大系列一百多个品种的水泵及周边附件的专业生产厂家。下面万路水泵为大家分享深井潜水泵使用环境及条件：

- 1、电源频率为50Hz，额定电压为300v或660v（允差+ -5%）的三相交流电源。
- 2、固体物含量(按质量计)不大于0.01%。
- 3、被抽送液体的酸碱度PH值为6.5-8.5。
- 4、输送介质温度不超过100 。
- 5、水泵进水口必须在动水位1m以下，但潜水深度不超过静水位以70m，电泵下端距井底水深最少1m。
- 6、要求井正直，井壁光滑，井管不得错开。

污水用潜水电泵-潜水电泵-东阿万路水泵(查看)由东阿县万路泵业有限公司提供。污水用潜水电泵-潜水电泵-东阿万路水泵(查看)是东阿县万路泵业有限公司（www.51shuibeng.net）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。