

潍坊滚筒输送线 滚筒输送线价格 君鹏气动机电

产品名称	潍坊滚筒输送线 滚筒输送线价格 君鹏气动机电
公司名称	临沂君鹏气动机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市罗庄区豪德机电城 69栋116-117号
联系电话	15698289699

产品详情

无动力滚筒输送

当代的食品生产加工企业，广泛接纳输送机运送食品物料的要领来举行生产运输，以此来提高产品生产效率。

在食品输送机作业举行生产输送以及物流运输的体系中，无动力滚筒代替了在生产作业中的手动驱动输送要领，并能变化别的驱动输送带运送的运行偏向。无动力滚筒是在举行生产作业运输物料时，生产作业人员议决人工推送物料的输送要领，以此来到输送物料的目的。

无动力滚筒的滚筒通常被制作成是圆管，从制作材质上也可以选择接纳钢管、塑料管、以及其他范例的高精度和高强度的材质制作滚筒。根据制作滚筒质料的差异，无动力滚筒可以分为：第1，滚筒输送线价格，塑料滚筒，便是滚筒的筒体接纳用塑料管加工制作而成的；第二，碳钢滚筒，便是我们通常所说滚筒的筒体接纳碳钢管而加工制作的。

输送机使用规范：

在重力式滚筒输送机的应用中，使用开放式或钢质遮蔽盖可避免增加轴承的摩擦力。虽然轴承的应用温度可高达170℃，但钢质遮蔽式的轴承，滚筒输送线厂家，使用温度不能超过100℃，因为遮蔽盖会变形。在0℃~65℃的范围之外时，则需考虑到特别的润滑问题。在较高温度的使用场合，输送带负载的间隔要加大，并且快速移动，以减少滚筒热量的吸收。而且有滚筒的散热装置。滚筒的负载能力是由轴承负载能力及滚筒的宽度决定。基本轴承负载能力是由经验公式及实验测试而定。而且是以宽度较窄的输送机来额定，如宽度增加时，则因轴的变形致使滚筒的负载能力下降，重力式滚筒输送机之负载能力与所选用组件有很大关系，依据电动滚筒、骨架、支架的组合方式而定。

输送滚筒设备特点：

滚筒输送机之间易于衔接过渡，可用多条滚筒线及其它输送设备或专机组成复杂的物流输送系统。滚筒输送机适用于底部是平面的物品输送，主要由传动滚筒、机架、支架、驱动装置等部分组成。具有输送量大，速度快，运转轻快，潍坊滚筒输送线，能够实现多品种共线分流输送的特点。

结构形式：从驱动形式上分为有动力、无动力、电动滚筒等，按布局形式分为水平输送，倾斜输送和转弯输送。

尺寸规格：滚筒输送机内宽度由客户指订，可按客户需求制作，转弯滚线标准转弯内半径为300、600、900、1200mm等，也可按客户需求采用其它特殊规格。直段滚筒所用的滚筒直径有38、50、60、76、89mm等。转弯滚筒的锥度我们会根据输送物体的重量、外形尺寸、线速度等来设计。

潍坊滚筒输送线-滚筒输送线价格-君鹏气动机电(推荐商家)由临沂君鹏气动机电有限公司提供。潍坊滚筒输送线-滚筒输送线价格-君鹏气动机电(推荐商家)是临沂君鹏气动机电有限公司(www.junpengzdh.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：仇总。