

福州投影机 福州投影机类型 福州投影机公司

产品名称	福州投影机 福州投影机类型 福州投影机公司
公司名称	福州声韵电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市五一中路132号抽纱大楼3层301室
联系电话	18505918923

产品详情

为了保证音响系统的扩声清晰度，一般认为在距音箱的最远听音点，直达声不应低于混响声12dB。根据这一要求，听音区的最远距离不能超过音箱临界距离D的3倍。为保证距音箱较远的后排也有合理的直达声声压级，并保证场内声压级有较好的均匀度，福州投影机，应选择具有适当覆盖角度的指向性音箱。恒指向性具有较理想的特性，可以较好地解决高频声波的远距离恒指向投射。对中高频(500Hz以上)采用音箱布阵和高音号筒一般可以较好地控制其指向性。

音箱的布局：音箱布置方式可以有集中式、半集中式、分区式、集中与分区相结合等多种布局形式。音箱声场布局要点根据工程实践，音箱的选择和布置有一定的规律和原则。对于集中布置方式和分区布置方式的体统而言，厅堂中同时工作的且在不同位置上的音箱越烧越好。这样可有效防止梳状滤波器效应，福州投影机报价，也可防止到达听者的声音有较大的时间差而造成清晰度下降甚至出现同声。

设在后台的优点是靠近舞台，联系方便，传声器的连接线短，但要全面观望舞台较困难，尤其是不能根据直接聆听厅（场）内的声音进行调音。音响控制室设在观众厅后面的优点是能观望整个舞台，可根据厅内的声音大小进行调音，缺点是离舞台远，联系不便，福州投影机型号，不易看清，福州投影机类型，传声器电缆较长，安装比较麻烦。开放型控制室 开放型控制室通常设在观众厅内，不建机房。

福州投影机-福州投影机类型-福州投影机公司(优质商家)由福州声韵电子科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福州声韵电子科技有限公司（www.fzsydz.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为组合音响较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!