

吉林ZW80 40 16自吸式排污泵 北工泵业

产品名称	吉林ZW80 40 16自吸式排污泵 北工泵业
公司名称	河北北工泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市石佛镇路景村
联系电话	15103110777 15103110777

产品详情

自吸泵型号_供应80ZX50-32自吸离心泵_量大从优

河北北工泵业有限公司供应的ZX自吸泵管路中无需安装底阀，工作前只需保证泵体内储有定量的引水即可，ZW80-25-40自吸式排污泵，根据客户使用介质有铸铁材质和304，316L材质，介质温度：-20 -120 ，流量：3.2-600m³/h，扬程：10-80m，转速：1450-2900r/min。河北北工泵业有限公司一切以客户为中心，为客户提供高质量的专业化产品和服务，以真诚和实力赢得客户的理解、尊重和支持。为客户降低采购成本和风险，为客户投资提供切实保障。完善的售后服务体制，保障客户使用产品无后顾之忧。

80ZX50-32自吸离心泵的型号意义；

80-吸入口直径mm；

ZX-自吸泵；

50-流量m³/h；

32-扬程m。

自吸泵选型_直销ZW50-10-20自吸排污泵_配送及时

河北北工泵业有限公司产品规模齐全、品种繁多，营销手段活；主要产品不断远销国内各地，深受石油化工、环保、给排水、冶金、矿山、电力、造纸、制药、印染、江河疏浚、抽沙、市政工程等行业用户的一致好评。本公司供应的ZW系列自吸泵结构精巧，安装和拆卸方便且耐磨损，适应性强，普

遍能够运用各种恶劣环境，并且容易清洗，寿命长。

河北北工泵业有限公司供应的ZW50-10-20自吸排污泵结构简单、自吸性能好、排污能力强、高xi ao节能，主要由泵体、叶轮、后盖、机械密封、泵轴、轴承座、进口阀、气液分离管、加水阀门、进、排接管等组成泵的结构。泵体内设有储液腔，并通过上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相通，构成泵的轴向回流外混式系统。泵停止工作后，泵内腔已储有一定容积的液体。当泵起动时，泵内的储液在叶轮的作用下，夹带着空气被向上出。液体通过气液分离管的网格回流到工作腔，气体被排出泵外，使泵内形成一定的真空度，达到自吸的作用。

厂家直销25ZX3.2-32自吸清水泵|ZX自吸泵

河北北工泵业有限公司拥有着一支高素质、技术实力雄厚的职工队伍，先进的设计检测系统、数控机床，有效的确保了产品的质量，远销各地，深受用户的好评和信赖。

本公司供应的ZX系列自吸泵适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。

25ZX3.2-32自吸清水泵是卧式自吸离心泵，该型式泵与其它型式的自吸离心泵比较，因为泵本身没有逆止阀，结构最为简单；工作最为可靠；无故障工作时间长，维护、使用方便、体积小、重量轻、效率高、在设计上做了特别的考虑与相同口径的泵比较，排量大、性能高。

吉林ZW80-40-16自吸式排污泵-

北工泵业(优质商家)由河北北工泵业有限公司提供。河北北工泵业有限公司(www.hbbgby.com)是河北保定,离心水泵的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在北工泵业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创北工泵业更加美好的未来。