山东国兴机械装备 豆制品框清洗机厂家 朝阳豆制品框清洗机

产品名称	山东国兴机械装备 豆制品框清洗机厂家 朝阳豆制品框清洗机
公司名称	山东国兴机械装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市经济开发区
联系电话	15610262008

产品详情

?全自动洗箱机

全自动洗箱机是我公司专门为周转箱的清洗，烘干而设计制作的一款新型清洗设备，朝阳豆制品框清洗机，可以清洗周转箱、食品盘等。

烘干段可将水分去除后，快速的投入到生产中。水分去除率，可达到85%以上。

全自动洗箱机为连续清洗，洗净能力强，能对箱体进行内、外，上、下，左、右多方位返复进行冲洗。

1.投放：将需要清洗的周转箱投入周转箱清洗机的传送带上，周转箱随传送带进入一洗净段；

2.一洗净：物体进入一洗净段进行四个方向的高压水喷洗，水在喷洗完后流回一水箱，循环使用，水中可以含有适量无腐蚀性清洗剂；

3.第二洗净：进入第二洗净段进行四个方向的高压水喷洗，水在喷洗完后流回第二水箱，循环使用；

4.循环冲洗：使用过滤的温水对物体进行高压喷洗，温水回流回第三水箱循环使用；

5.干燥：机器内部使用加热空气吹干物体表面上的水分，达到烘干作用；

6.回收：将烘干好从机器中出来的周转箱回收。豆制品框清洗机

烘干式洗筐机说明：

1.均采用SUS304不锈钢材质制作；

2.温度常温至100°C自由设定，自动控温；

3.每个水箱均设有两道过滤装置，便于随时清理赃物；

4.烘干长度为3000mm，设风刀去水段及烘干两部分，高压离心风机通过风刀作用将喷淋后残留在筐子上表面的水分基本刮清，再经过热风段将筐子烘干；风刀离心风机功率为4.0kw；轴流风机功率为1.5kw；配50㎡散热器。

5.设备耗汽量为：0.5T/H（包括热水及热碱水段加热，及散热器耗蒸汽量）；

6.输送带传动电机功率为0.75kw，豆制品框清洗机原理，输送速度3-15m/min可调。

7.豆制品框清洗机机室两侧为活动防水门，豆制品框清洗机厂家，两头采用软门帘封闭防水，方便随时清洗和检修设备；

8.设备设有不锈钢电器控制箱，所有动力集中控制；

洗筐机也有各种规格，可根据不同客户要求定做。豆制品框清洗机

清洗段分为三段清洗：

1、热碱水浸洗--稀释油污。

2、热水冲洗--冲洗油污。

3.清水箱--使箱子的表面完全冲洗干净(此段水为常流水，保持水的清洁度)。

清洗方式：采用循环式高压喷淋，清污能力强。

过滤方式：水清洗物料箱后进入水箱时，采用双层过滤，保证循环水的清洁度，很大限度的节约水源。

周转筐清洗机也有各种规格，可根据不同客户要求定做不同的。豆制品框清洗机

山东国兴机械装备-豆制品框清洗机厂家-朝阳豆制品框清洗机由山东国兴机械装备有限公司提供。山东国兴机械装备-豆制品框清洗机厂家-朝阳豆制品框清洗机是山东国兴机械装备有限公司（www.gxjxzb.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：石经理。同时本公司（www.wanzichengxingji.com）还是从事自动丸子成型机，肉丸成型机，小型肉丸机的厂家，欢迎来电咨询。