

# 碳纤维加固价格 夯固建筑 上海加固

产品名称	碳纤维加固价格 夯固建筑 上海加固
公司名称	南京夯固建筑技术发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区岔路口左邻右里32栋114室
联系电话	13338622908

## 产品详情

### 外粘钢板加固法

#### 构造要求

a、构件混凝土强度等级不应低于C15；b、正截面受弯承载力提高幅度不应超过40%；c、粘贴钢板厚度要求：人工涂胶 5mm；压力注胶 10mm；d、粘贴钢板加固量：受拉区 3层；受压区 2层；且钢板总厚度 10mm。

#### 经验之谈

同混凝土梁受弯加固外粘碳布。

### 外粘钢板U型箍

#### 构造要求

a、构件混凝土强度等级不应低于C15；b、锚固U型箍：端箍应 梁底钢板宽度的2/3，且应 80mm；中间箍应 梁底钢板宽度的1/2，且应 40mm；U型箍厚度应 梁底钢板厚度的1/2，且应 4mm；c、抗剪加固U型箍：U型箍上端应设置纵向压条锚固，当梁高 600mm时，应在梁腰部增设一道纵向腰压条。

整体性不满足时，宜采用的加固方法1) 当墙体布置在平面内不闭合时，可增设墙段或在开口处增设现浇钢筋混凝土框形成闭合。

2) 当纵横强连接较差时，可采用钢拉杆、长锚杆、外加柱和外加圈梁等加固。

3) 楼、屋盖构件支撑长度不满足要求时，可增设托梁或采取增强楼、屋盖整体性等的措施；对腐蚀变质的构件应更换；对无下弦的人字屋架应增设下弦拉杆。

## 城市化加速建筑加固的步伐

距今为止，世界城市的发展已有5千多年，据悉发达国家城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测，到2050年，世界城市化水平将达到61%，21世纪将成为真正的城市化世纪。

我国目前的城市化进程也已步入快速发展期，预计到2010年，建筑结构加固，我国的城市化水平将由现在的38.9%达到45%扩大，人口的急剧增长，环境的破坏变得日益严重，自然恩赐给人类的资源日益匮乏，加固方法，人们的生活条件和质量不断恶化。

与此同时，建筑的过度集中和无序建设，使建筑与环境的矛盾日益突出。控制建筑物的建设数量与合理规划成为现代建设者必须重视的问题，碳纤维加固价格，同时，上海加固，提高现存建筑物的使用寿命及功能则成为当务之急的使命，完成这一使命的方法，便是对现存建筑物进行的修复与加固。

碳纤维加固价格-夯固建筑-上海加固由南京夯固建筑技术发展有限公司提供。碳纤维加固价格-夯固建筑-上海加固是南京夯固建筑技术发展有限公司（[www.njjagu.cn](http://www.njjagu.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈总。同时本公司（[www.njjjg.cn](http://www.njjjg.cn)）还是从事南京植筋加固，建筑植筋加固，房屋植筋加固的厂家，欢迎来电咨询。