木塑地板公司 安徽吴森新材料 河北木塑地板

产品名称	木塑地板公司 安徽昊森新材料 河北木塑地板
公司名称	安徽昊森新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省江北产业集中区福州路4号
联系电话	15357025678

产品详情

木塑景观设计与生态学的联系

木塑景观的生态性并不是很新鲜的概念。无沦是在什么样的环境中建造,木塑景观都与自然发生着密切的联系。

设计中要尽可能使用再生原料制成的材料,尽可能将场地上的材料循环使用,发挥材料的潜力,减少生产、加工、运输材料而消耗的能源,河北木塑地板,减少施工中的废弃物,木塑板地板,并且保留当地的文化特点。塑木复合材料就很好的契合了这一点。无论是偏于一隅的一把木塑公园椅,还是爬满青藤的木塑廊架,又或是一条蜿蜒于树林中的木塑栈道护栏,都是很好的生态景观设计。

从景观的外在来看,大多数的景观或多或少地体现了绿色,但绿色的不一定是生态的,要花费巨大人力物力财力才能形成和保持效果的绿色景观,并不是真正生态意义上的"绿色"景观。设计中应该多使用本地植物和在场地中天然存在且能再生的植被。自然有它的演变和更新的规律,从生态的角度看,自然群落比人工群落更健康,更有生命力。可再生可循环再利用的木塑景观再如何美不胜收,其功能更多的也只能作为自然生态的点缀,或是锦上添花。

木塑地板在安装过程中要注意哪些地方?

- 一、木塑地板或是木塑材料均可以使用普通的木工加工机械和工具进行切割、铣边、造型、裁锯、钻孔 、开榫头等。
- 二、用塑料膨胀管将木塑龙骨固定在地面混凝土基础上,塑料膨胀管固定点间距500mm-600mm,螺丝钉帽低于木塑龙骨表面(建议使用十字沉头螺钉,规格一般为4*30),木塑龙骨固定需要做整体的找平。
- 三、木塑与木塑之间可以使用自攻螺钉紧固,户外建议使用不锈钢自攻螺钉;塑木与金属类衔接时要使用钻尾自攻螺钉。

四、木塑与塑木之间衔接时使用自攻螺钉进行紧固的时候应先引孔,也就是预钻孔。预钻孔的直径应略小于螺钉直径。

- 五、安装户外地板时候,木塑型材与每道龙骨之间衔接时需使用不少于一枚螺钉。
- 六、木塑地板与龙骨的交接点均用塑料卡扣或不锈钢卡扣将塑木地板与龙骨连接固定。
- 七、木塑地板之间要留出3-5mm的间隙,木塑地板公司,用作伸缩空间。

两种地板的区别

1、材料方面

两者之间的根本区别在于材料不同。使用的材料不同,但加工成成品后,消费者难以区分它们与肉眼的 差异。实木地板采用純天然材料,木塑地板价格,可以在暴露于某些不利环境时会导致拱起或变形。复 合地板不会,它们具有优异的性能并延长地板的使用寿命。

2、变形方面

两者之间的变形程度不同。实木地板由天然木材制成。材料没有经过任何处理,自然而然地获得了木材 的独特性能。但是实木地板易于拱起和变形,而加工的复合地板不会出现这种现象。

3、耐磨方面

由于材质不同,耐磨性也会不同。实木地板具有更好的耐磨性,而复合地板就会差一些,强化地板中添加了一些特殊成分,因此耐磨性远远超出普通实木地板。

4、环保方面

两者的环保性能不同。实木地板采用天然木质材料,复合地板会或多或少地使用一些添加剂,因此甲醛 的指标会超过实木地板。

木塑地板公司-安徽昊森新材料(在线咨询)-河北木塑地板由安徽昊森新材料科技有限公司提供。安徽昊森新材料科技有限公司(www.ahhosung.com)是一家从事"木塑地板,木塑护栏,木塑制品"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"安徽昊森新材料"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使安徽昊森新材料在建材加工中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!