

真空包装机电脑控制器 DZ

产品名称	真空包装机电脑控制器 DZ
公司名称	莱州市东正电子机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:DZ 型号:DZ-800
公司地址	山东烟台莱州市文昌路街道仲家沟村北
联系电话	13791163136

产品详情

品牌 DZ 型号 DZ-800

特点：防水防腐蚀，抗干扰，工作寿命长、操作简单等特点。

国内参与修改真空包装机国标企业（山东小康、上海青葩）指定产品！

一、性能指标 1、输入：包括2个行程开关（左、右）及一个急停开关输入，均使用常开触点。 2、输出：共6路，采用开关型固态继电器输出，每路电流1a，电压请使用ac220v。6路分别是：左抽气、右抽气、抽真空、加压、加热、放气。每一路都有面板显示。 3、计时功能：真空时间设定范围0.1—99.9秒 加热时间设定范围0.1—9.9秒 加压时间设定范围0.1—99.9秒 加压后延时固定0.5秒之后开始加热。 4、计数功能：在非设定状态下，按“ ”键显示包装机的工作次数，按“ ”键，将清除工作次数。 5、显示功能：面板设有时间显示及工作流程显示。时间显示采用3位1寸超高亮度led数码显示，读数清晰。 二、操作 设定键：面板“设定”键，进入设定状态数字闪动，设定项由面板指示灯表示，由“设定”键选择设定项目，进入每一个项目的设定状态，都由“ ”（+）“ ”（-）键修改数值，每按一次数字加或减0.1秒，长按“设定”连续加减0.1秒。当显示器的数值不再跳动时，表示已经回到了工作状态，设定值会被系统自动保存。在设置状态下任何位置，停止操作10秒钟以上，设定值同样会被自动保存，系统自动退出设定状态。 dz-661特点： 1、它能把真空包装机的工作次数记录下来。 2、在停电后瞬间来电，真空包装机会接着停电前的状态继续工作。 3、工作时显示真空包装机的整个工作流程。 4、输出全部采用了无触点开关，从根上解决了机械触点开关易损坏的问题，提高了控制器的寿命。 质量与性能对比:老式控制器缺点:防水、防潮不好，按键使用超不过六个月，就会出现时通时断及接触不良等情况，使整个真空包装机瘫痪或无法正常工作，而且因为真空包装机的工作环境比较差，有的因为有水雾或空气潮湿，冷却后会在电路板上形成水珠，从而导致系统短路，这样，可能会给使用者造成了严重的经济损失。 dz—661型电脑控制系统：完全改变了以上缺点。控制器的按键采用德国进口防水型轻触开关，使用寿命可达十万次以上。我们还专门为控制器做了防水外壳，在无水压的情况下，可以做到滴水不入。 外型尺寸：385*158*45