

水篦子 地沟钢盖板 水沟篦子 雨水篦子

产品名称	水篦子 地沟钢盖板 水沟篦子 雨水篦子
公司名称	大连石河热镀锌厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省大连普湾新区石河街道高房身村（住所）
联系电话	13804949965

产品详情

水篦子 地沟钢盖板 水沟篦子 雨水篦子制造的著名企业，畅销各大项目。钢格板不同用途的系列分类：系列1（间距30mm）钢格板是比较常用的型号，用途遍及各工业领域的产品，这种系列钢格板的受荷扁钢中心距离为30mm,符合美国标准规定，在整个钢格板系列中，对表面冲击具有最强的抵抗力。它广泛地应用于电厂、提炼厂、污水处理厂、粮仓、化工厂、公

钢格板

路、机场和码头等平台、走道和排水沟盖、楼梯踏步等。其中齿型钢格板可用于潮湿、滑腻的地方，尤其适用于海上采油平台。系列2（间距40mm）钢格板是相比最经济最轻便型，符合英国标准规定的固定平台，走道及楼梯的规格，在跨距小的场合下，这是最理想的产品，即使在运输设备走道那样的负荷下也不例外，也可用来做仓库的货架、楼阁的面板、栈桥、防护栅栏、太阳帘等。系列3（间距60mm）钢格板是特别为采矿工业的应用而发展的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题。这个系列的钢格板具有名义尺寸为50*60mm的通空，容许大多数的溅落料穿落，从而保证了板面的干净和安全，这种产品常常被指定用在破碎系统中的板面，输送线上的走道以及球磨机，加工厂及运转站等。钢格板作为一种新型工程材料，主要在冶金、能源、船舶、市政、石化、交通、建材、国防等领域用作平台、栈桥、桥梁、公路护栏、沟盖板、栅栏、大门等设施。目前我国年需钢格板约27万吨。因此钢格板的市场前景十分广阔。

.....

中国Y 钢格板国家标准

B4001-1991、YB/T4001-1998、YB/T4001.1-2007标准（中国为2007年最新版钢格板标准）；另外美国、英国、澳大利亚和新西兰也有其各自标准，也可按照英国BS4592-1-1995和美国ANSI/NAAMM（MBG531-88）等标准生产。钢材标准按照GB700-88，GB1220-92执行。

.....

钢格板是一种由承载扁钢与横杆按照一定的间距正交组合，通过焊接或压锁加以固定的开敞板式钢构件

。根据制作方法不同，主要分为压焊钢格板和压缩钢格板。

承载扁钢：

承受主要载荷的扁钢

横杆：

固定于负载扁钢上的扭绞方钢、圆钢或扁钢等

净空间隙：

钢格板开敞通孔的最大内切圆直径。

承载扁钢中心间距：

相邻的两条承载扁钢中心到中心之间的距离。

横杆中心间距：

相邻的两条横杆中心到中心之间的距离。

包边板：

焊于钢格板承载扁钢或其他开口、切口边缘上的扁钢或型钢

踢脚板：

固定于平台四周或钢格板切口、开孔的边缘的挡板。

钢格板长度：

平行于承载扁钢方向的钢格板最大尺寸，称为钢格板的长度（L）

钢格板宽度：

垂直于承载扁钢方向的钢格板最大尺寸，称为钢格板的

.....

.....