

生产玻璃鳞片胶泥厂家

产品名称	生产玻璃鳞片胶泥厂家
公司名称	廊坊博程防腐材料有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	博程:博程 齐全:齐全 河北:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	0316-5950235 15530640151

产品详情

生产玻璃鳞片胶泥厂家

玻璃鳞片胶泥

树脂类型	环氧烯酸乙烯基酯树脂（中温）	酚醛环氧型乙烯基酯树脂（高温）
特点	对含腐蚀性污水、强酸、碱、盐等有优异的耐腐蚀性，耐溶剂性、抗渗透性	耐化学性、耐溶剂性、抗渗透性优越，耐腐蚀性好
应用范围	烟气脱硫装置、各种化工设备等的衬里主体（脱硫塔、净烟道位置）	烟气脱硫装置、各种化工设备等的塔喷淋段，烟气进口，搅拌位置）
适应温度	液态：150 气态：180	液态：230 气态：260
外观颜色	粘稠浆料糊状物，白色、半透明、淡绿色	粘稠浆料糊状物，白色、半透明、淡绿色
使用方法	刮板、抹子、涂抹	刮板、抹子、涂抹
涂层厚度	2mm / 二到三次施工	2mm / 二到三次施工
胶泥用量	2mm厚度 3.6公斤/平米	2mm厚度 3.6公斤/平米
施工环境	5 -30	5 -30
基本要求	碳钢设备喷砂除锈2.5级，混凝土池含水量不超过6%	碳钢设备喷砂除锈2.5级，混凝土池含水量不超过6%

施工配比 (wt/%) 主剂	引发剂 : 促进剂 100 : 1 ~ 1.5 : 0.5 ~ 1	引发剂 : 促进剂 100 : 1 ~ 1.5 : 0.5
相对湿度	85%以下	85%以下
保管方法	保管于阴凉干燥处, 避免阳光直射	保管于阴凉干燥处, 避免阳光直射
保质期限	20 下三个月, 15 下六个月	20 下三个月, 15 下六个月

玻璃鳞片胶泥

耐温型玻璃鳞片胶泥, 是采用专用的耐腐蚀树脂和特殊辅料配制而成, 从而具有更好的热稳定性, 耐腐蚀性, 是火力发电厂烟气脱硫装置防腐和烟囱、水塔防腐的选择材料。

火力发电厂烟气排放温度有时可达到160以上, 并且经过脱硫装置后形成的SO₃-2、SO₄-2根有很强的化学活性和渗透能力, 因此, 脱硫吸收塔防腐内衬必须具有极好的耐高温性能、耐化学腐蚀性和高的抗介质渗透性。耐温型玻璃鳞片胶泥, 由于采用乙烯基树脂加特定辅料, 用专用机械器具在特定的环境中配制而成(膏状的, 用抹压方法施工), 从而具有更好的热稳定性, 耐温性能可以达到180, 另外由于玻璃鳞片的多层平行排列, 大大延长了渗透路径, 具有优异的抗渗性能。鳞片胶泥衬里中玻璃鳞片在树脂中的非连续分布, 使鳞片胶泥衬里具有理想的抗应力破坏失效能力, 从而更适合大型和有温度变化设备的内衬防腐。