

# 太阳能路灯20—50元的 开元照明led路灯好

产品名称	太阳能路灯20—50元的 开元照明led路灯好
公司名称	西湖区天之格照明器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市建设西路888号阳光灯饰广场栋22栋2-3号
联系电话	18870022226

## 产品详情

太阳能路灯厂家参考配置参数：

序列名称规格数量单位备注1太阳能组件18V130W，转换效率17%

使用寿命25年1块可选单晶硅或者多晶硅组件2蓄电池12V100AH，纯胶体蓄电池

使用寿命5-8年1个可选性能稍差的铅酸免维护蓄电池3电池箱ABS塑胶1套埋地4LED灯1W\*28颗，

色温3500K-6000K

使用寿命5万小时以上1个LED芯片品牌可选5控制器12V10A

使用寿命3-5年1个恒流调光一体机6控制器连接组件到控制器

2x2.5m<sup>2</sup>6米国标电缆线LED灯头到控制器

2x1.5m<sup>2</sup>7米蓄电池到控制器

2x4m<sup>2</sup>2米7灯杆长5000mm，壁厚3mm

上口径76mm，

下口径140mm1条高度可选6-7米，整套含太阳能组件支架，地角笼，螺栓8备注该配置适用于全球大部分地区，对于太阳能资源特别贫乏地区，

可对后半夜亮灯功率进行合理调整，可保证每天照明12小时，连续20个阴雨天正常亮灯。

今天为大家分析的高杆灯是指我们生活当中15米以上的大功率照明装置，主要是通过灯头以及内部的杆体以及基础结构组成，通常是在公路以及体育场还有各种大型的公共场所进行使用，常规的高度可以从15米一直到40米来进行设计，对于高杆灯灯杆报价来说也受到很多因素的影响，太阳能路灯多少一个，下面江苏扬州新德立光电科技有限公司就来为大家简单分析一下。

高杆灯在我们日常生活当中的使用也是非常的广泛，主要应用在各种各样的公共场合，而且对于城市的道路亮化工作也会有很好的促进作用，在我们进行选择高杆灯的过程当中，大家一定要能够了解高杆灯报价的影响因素，这样才可以帮助我们更合理的进行判断，同时在选购的时候也避免出现被坑骗的情况。

不同厂家生产的高杆灯灯杆肯定价格定位是不一样的，这在行业当中也是非常正常的现象，景德镇太阳能路灯，正是因为这些不同的因素影响了高杆灯的使用标准，所以销售的价格也会有一定的差异，例如生产厂家的实际资质不同，对于生产设计投入的技术手段有差异，而且生产流水线的高与否也会有很大的影响，所以大家在进行选择的时候就需要注意这些细节问题。

高杆灯在使用的时候可以根据我们的需求来进行定制，不同的造型可以满足不同的使用环境的要求标准，而且可以完全按照周围的环境进行设计和定制，照明的需求也可以达到更好的标准，而且内部的光源灯具也可以根据需求来进行选择，所以大家在购买的过程当中就需要注意这些细节性的问题，并且完全结合自己的需求来进行购买，才能够了解价格的合理定位。

了解了高杆灯灯杆报价之后在我们进行选购的过程当中就会有优势，并且可以结合这些价格的影响因素来进行综合的判断，可以了解这家生产厂家的实际资质到底是否是正规的，而且还可以了解生产的成本费用等等。总之，了解了对于报价的影响因素之后，我们在选购的过程当中就会变得更加的专业，判断也会变得更加的精致。

1. 灯杆为八棱、十二棱、十八棱锥形杆体，由高强度优质钢板经剪制、折弯、自动焊接成形，一般高度有25、30、3

5、40等规格，太阳能路灯20—50元的，设计大抗风能力可达60米/秒，每种规格由3至4节插接组成。配法兰钢底盘，直径1米至1.2米，厚30mm至40mm。

m。

2. 功能性以框架结构为主，也有以装饰性为主材料以钢通、钢管为主，灯杆、灯盘采用热浸锌处理。

3. 电动升降系统由电动马达、卷扬机、三组热浸镀锌控钢丝绳及电缆等组成。灯杆体内安装，升降速度为每分钟3至5米。

4. 导向、卸荷系统由导向轮和导向臂组成，确保灯盘在升降过程中不会发生横向移动，保证灯盘上升到位时，能将灯盘自动脱落并由挂钩锁定。

5. 照明电器系统设6—24盏400w—1000w金卤(白光)、投光、泛光灯具，太阳能led路灯厂家，电脑时控器可自动控制开关灯时间及部分照明或全照明，

6. 防雷系统：灯顶加装1.5米长避雷针，地下基础装1根1米长接地线并与地下螺栓焊接。

高杆灯的使用范围：城市广场、车站、码头、货场，公路，体育场、立交桥。

太阳能路灯20—50元的-开元照明led路灯好由西湖区天之格照明器材经营部提供。太阳能路灯20—50元的-开元照明led路灯好是西湖区天之格照明器材经营部（[www.jxdingdi.com](http://www.jxdingdi.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邹经理。