

管道防腐漆一公斤刷多少平方

产品名称	管道防腐漆一公斤刷多少平方
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

管道防腐漆一公斤刷多少平方，管道防腐漆分很多种，大部分的管道漆一公斤可以刷3-4个平方，下面为您介绍地埋管道专用的防腐漆

组成

环氧煤焦沥青底漆为双组份，组份一为基漆，是用环氧树脂、沥青、颜料、填料、有机溶剂等调制而成，组份二为固化剂。

性能及用途

底漆对金属及水泥表面有良好的附着力，面漆与底漆结合牢固，面漆具有耐酸、耐碱、耐盐、耐潮、抗微生物侵蚀和一定的绝缘性，不耐晒及耐油。适用于地下钢质管道外壁防腐，以及海水、淡水管道内外壁防腐，污水处理池，矿竖架等防腐。

环氧煤沥青漆主要特点：

- 1、互穿网状防腐层。通过防腐性能优异的氯磺化聚乙烯橡胶对传统的环氧煤沥青的改性，使之固化后形成介于环氧树脂链和橡胶链之间的互穿网状防腐涂层，具有吸水率低，耐水性好，耐微生物侵蚀能力强，抗渗透能力高。
- 2、防腐综合性能优。由于采用了防腐性能优异的橡胶改性，使涂层的物理机械性能、电绝缘性能、耐磨性能、耐杂散电流性能、耐热、耐温性能等更佳。
- 3、一次成膜厚。溶剂含量低，一次成膜厚，施工道数少，施工方法与传统的环氧煤沥青涂料相同。

佰丽安有限公司生产的环氧煤沥青涂料是由环氧树脂、煤焦油沥青、防锈颜料、助剂、改性胺配制而成。产品具有干燥迅速，附着力好、柔韧性好，双组分包装、施工方便。具有耐酸、耐碱、耐盐、耐水、耐油等特点。

施工参考

在施工前将组份一基料搅拌均匀，然后按规定比例加入组份二，使两组份充分混匀，并静置熟化10~15分钟方可使用，可喷涂、刷涂。

用专用稀释剂调整粘度。

使用期随温度的增高而相应的缩短，在使用期内配好的漆宜在8小时内用完。现用现配以免造成浪费。被涂物表面必须严格除锈、除油及灰尘，并保持表面干燥。

使用量120g/m²。

干膜厚度30~35 μm。

严防溅到脸、手、皮肤上。

该涂膜避免阳光照射。