

1316调心球轴承 标准件

产品名称	1316调心球轴承 标准件
公司名称	临清市旭晟轴承配件有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否标准件:标准件 是否进口:非进口 样品或现货:现货
公司地址	山东省聊城市临清市唐园镇前卜头村
联系电话	0635-2816789 13863550345

产品详情

是否标准件	标准件	是否进口	非进口
样品或现货	现货	品牌	瓦房店
型号	1316	内径	80 (mm)
外径	170 (mm)	厚度	39 (mm)
重量	4.19 (kg)	保持架及其材料	F1碳钢
体积规格	中大型 120 D 190	滚动体类型	球
滚动体列数	双列	滚道类型	深沟滚道
载荷方向	二者皆可	额定转速	1000
类型	调心球轴承		

调心球轴承有圆柱孔和圆锥孔两种结构，保持架的材质有钢板、合成树脂等。其特点是外圈滚道呈球面形，具有自动调心性，可以补偿不同心度和轴挠度造成的误差，但其内、外圈相对倾斜度不得超过3度。对角度对准误差具调节能力。同样具有密封和无须再润滑的设计，适用于无需保养的工况。安装在紧定套和skf枕式轴承座内的自动调心球轴承可提供给客户经济的轴承配置。2.1圆柱孔调心球轴承(10000型)2.2圆锥孔调心球轴承(1000k型)2.3带紧定套的调心球轴承(1000k+h0000型)。调心球轴承结构形式有：带防尘盖和带密封圈的深沟球轴承装配时已填入适量的润滑脂，安装前不应加热也不必清洗，使用过程中不需再润滑，适应运行温度 - 30 至 + 120 之间。因其带有两列滚球和在外圈中的弧面滚道，调心球轴承可自动调心，并能承受轴与轴承座之间的角度误差，适用于容易出现轴挠曲和不对中的工况。其有圆柱孔和圆锥孔两种结构，保持架的材质有钢板、合成树脂等。调心球轴承的磨擦是所有滚动轴承中最低的，所以即使在高转速的情况下，仍只具有较小的温升。行业应用：适用于精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车及一般机械等，是机械工业中使用最为广泛的一类轴承。调心球轴承外圈滚道呈球面，具有调心性能，因此可自动调整因轴或外壳的挠曲或不同心引起的轴心不正。调心球轴承主要承受径向载荷，同时可承受较小轴向载荷。轴（外壳）的轴向位移限制在游隙限度内，具有自动调心性能，允许内、外圈相对倾斜不大的条件下正常工作，适用于支承座孔不能严格保证同轴度的部件中。调心球轴承是外圈滚道加工成球面形、内圈有两条深沟滚道的双列球轴承，具有调心性能。其主要用于承受径向负荷，在承受径向负荷的同时，也可承受少量的轴向负荷，但一般不能承受纯轴向负荷，其极限转速较深沟球轴承低。该类轴承多用于在负荷作用下易发生弯曲的双支承轴上，以及双承座孔不能保证严格同轴度的部件里，但内圈中心线与外圈中心线的相对倾斜度不得超过3度。

主要用途：机电设备-塑料机械办公器械-纺织机械传动轴医疗器械-健身和运动器材