智能会议系统 十六路音频麦克风

产品名称	智能会议系统 十六路音频麦克风
公司名称	广州亿乐声电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇市新公路北段103号4栋201
联系电话	18027117911

产品详情

※ 与RH2816S数字音频矩阵器配合使用※
可对8台RH2816S进行呼叫，最大可呼叫128区； ※
音频信号采用平衡传输方式，控制信号采用RS-485总线；※
使用双绞线作为传距介质，遥控距离可达1KM；※
通过寻呼选择按键，自动切换至该麦克风所在的音源；※
音量可调节，每个系统最多可接5台RH2816RS；※
全新铝合金结构，功能按钮采用轻触式按键控制开关；※
通过拔码开关可设置本麦克风在RH2816S上所接的通道；※
具有全区开/关控制功能，方便用户进行全区寻呼广播；※
话筒输入：MIC:600 ohms(Ω) 5mV ,不平衡；※ 线路输出：LINE:10k ohms(Ω) 10V ,平衡；※ 频率响应：MIC:100 Hz ~ 10k Hz (± 3 dB)；※
非线性失真：THD<0.5% at 1kHz；※ 信号噪声比S/N：>70 dB；※
可控制分区数：十六分区“ CH1 ~ CH16 ”；※
可控制设备数：8台RH2816S；※ 系统最大配置：5台；※
分区输出控制：可手动选择激活任意分区；※ 功能控制：音量调节一个,设备选择键8个，分区手动选择按键16个,一个全开，一个全关键，电源开关一个,地址设置开关一个,锁定键一个,麦克风开关按键一个,LINE输入口一个, LINK输出口一个，音源通道选择开关一个；※ 指示灯：分区状态指示灯CH1 ~
CH16,设备选择指示灯 8 个，1个麦克风打开状态指示灯；※
电源(直流)：DC 24V；※ 电源消耗：5~10W；※
机器尺寸：70(H)×238(W)×170(D) mm；※ 净重：2.3Kg；