

液压式集装箱翻转机性能稳定

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 液压式集装箱翻转机性能稳定 |
| 公司名称 | 山东中翻重工有限公司 |
| 价格 | 160000.00/台 |
| 规格参数 | 产地:山东泰安 额定载重量:35T 整机重量:15T |
| 公司地址 | 山东省泰安市岱岳区祝阳镇吴家庄村村南（注册地址） |
| 联系电话 | 15564803277 |

产品详情

液压式集装箱翻转机性能稳定

集装箱翻转机使用及注意事项：

a)本设备在正常使用的情况下，可用年限为8~10年，生产日期详见设备铭pai。

b)一般情况的安全使用方法：

当设备首次安装完bi后，首先应检查所有的安装部件是否安全、可靠、牢固连接，地脚是否牢固接地，液压油的油量是否满足工作需要，然后接通电机电源（此时控制箱内的总kai关处于关闭状态）；kai机后，应不带负荷、空运转10分钟的同时，把设备的各种运行状态全部运行数次，一方面是使液压油充满油缸及油路，另一方面也是检验首次安装后设备有无工作故障，待确认无误后，可正常使用。

c)设备特性：

1、操纵：可分为电动操纵、遥控操纵、手动操纵

电动操纵：

由资深的软件工程师采用先进的集成电路与单片机进行精心设计，性能安全可靠，遥遥领先于同行ye；所有按钮kai关及指示灯均由台湾品pai生产厂提供，所有电压均为24V而且防水等级更是达到了IP68级，不仅将操作者的安全放在了diyi位，而且有效的保zheng了设备的全天候工作。

遥控操纵：

更加方便人性化的操纵，使工作变得更加轻松。

手动操纵：

传统的操纵方式，我们没有放弃，只不过作为一旦电控失灵的备用控制方式。|（具体操纵，详见设备上多路阀附近的标pai）

因多路阀的操纵杆相距较近，所以操作时应当确认该操作杆的作用后再进行相关操作。

手动操作注意：集装箱吊起来后不得再操纵锁销，否则极易使集装箱脱落，造成危险。如果发现锁销没有可靠锁死而吊起集装箱时，首先应缓慢停车，无关人员远离工作区，防止意外发生，然后，将集装箱缓慢放至汽车上，重新操纵锁销，可靠锁死，确认后，再继续其他操作。

不推荐使用此种操作仅仅保留而已。

我国工程机械行业竞争优势持续积累，具有跨国经营能力的企业群体日益壮大。龙头企业注重品牌建设，不断提高出口产品技术含量，多数龙头企业具备了海外独立研发、生产、销售和售后能力。