

立式容积式换热器机组 山东旭辉 安徽容积式换热器机组

产品名称	立式容积式换热器机组 山东旭辉 安徽容积式换热器机组
公司名称	山东旭辉换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区工业南路59号
联系电话	13065061282

产品详情

半容积式换热器的传热选用了悬壁浮动盘管的形式，蒸汽在加热热水的过程中，安徽容积式换热器机组，使盘管束产生一种高频颤动，大大提高了传热能力。同时该设备还具有结构独特、性能优越、传热高效、换热效果好、节约能源、维修方便等特点。

半容积式换热器性能优点：

- 1、采用螺旋浮动盘管管束，热媒进入盘管后产生旋转，诱发盘管振动，破坏层流状态，从而提高换热能力；
- 2、内设高效导流装置，可使产热量较等容积的容积式换热器高1/3；
- 3、被加热水压力降约为50KPa；
- 4、可选择碳钢内喷铝，碳钢内喷不锈钢等专利防腐措施，即保证用水品质，又降低设备投资成本；
- 5、推荐使用全自动温度控制阀：自动控温、用水舒适、节能，免去专人值班操作。

山东旭辉换热设备有限公司，公司主营产品：各种换热设备，板式换热器，容积式换热器，半容积式换热器，列管式换热器，双纹管换热器，管壳式换热器，换热机组，供水设备，定压补水机组，变频供水设备，无负压供水机组，电子水处理器，旁流水处理器，全自动压差过滤器。

容积式换热器，多数的基本结构是一个罐体，中间横向加了一个U形管换热器。罐体起到水温调和的作用。容积式换热器利用冷、热流体交替流经蓄热室中的蓄热体（填料）表面，从而进行热量交换的换热器，立式容积式换热器机组，间壁容积式换热器的冷、热流体被固体间壁隔开，并通过间壁进行热量交

换。

半容积式换热器分为卧式半容积式加热器和立式半容积式加热器两种类型。适用于一般工业及民用建筑的生活热水机械循环供热系统。壳体内有一个水平的换热筒壳体，热媒管道系统位于换热筒壳体内，热媒管道系统包括一根水平的热媒总进管和一根水平的热媒总出管，在总出管和总进管之间有多组并联盘管连通。由于采取在换热筒内集中换热，所以换热效率高，换热器壳体内没有冷水区和死水区、温度均匀一致。

山东旭辉换热设备有限公司，公司主营产品：各种换热设备，板式换热器，容积式换热器，半容积式换热器，列管式换热器，双纹管换热器，管壳式换热器，换热机组，供水设备，定压补水机组，不锈钢容积式换热器机组，变频供水设备，无负压供水机组，电子水处理器，旁流水处理器，全自动压差过滤器。

容积式换热器，它主要由筒体、蒸汽盘管或管束组件，浮动盘容积式换热器机组，蒸汽进出口、冷热水进出口等组成。容积式换热器按照换热管束的不同分为“浮动盘管容积式换热器”、“涡流热膜容积式换热器”、“螺纹管容积式换热器”。容积式换热器具有贮水量大，换热出水温度稳定的特点，广泛应用于生活用水和洗澡水。浮动盘管容积式换热器特点：1、传热系数高。汽水换热时， $K=2100-3200$ 千卡/平方米/小时.度；水水换热是， $K=1210-2100$ 千卡/平方米/小时.度。
2、贮水量大，基本无死水区，容积利用率高，水头损失小，供水安全稳定。
3、不需预留抽管束空间，占地面积小。4、由于换热盘管在壳体内可浮动和自由伸缩，促使热媒和被加热水扰动，提高了传热效率，使换热更充分，一级换热即可满足使用要求。

立式容积式换热器机组-山东旭辉-安徽容积式换热器机组由山东旭辉换热设备有限公司提供。立式容积式换热器机组-山东旭辉-安徽容积式换热器机组是山东旭辉换热设备有限公司（www.sdxhhr.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司（www.fdpghrq.com）还是从事浮动盘管换热器厂家，山东浮动盘管换热器价格，浮动盘管换热机组的厂家，欢迎来电咨询。