

# 雅置活动房 活动板房厂 吉安板房

产品名称	雅置活动房 活动板房厂 吉安板房
公司名称	上海雅置活动房有限公司江西分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌县莲塘中大道八一乡桥头旁
联系电话	13177779269

## 产品详情

搭建活动房时的一般要求、规范

荷载要求：活动房应能承受使用地的十年一遇雪荷载和风荷载。

屋面活荷载取 $0.3\text{kN/m}^2$ ，

楼板及走道活荷载取 $1.5\text{kN/m}^2$ 。

楼梯要求：对于二层的活动房，吉安板房，如果建筑长度超过20m或单层面积超过150 $\text{m}^2$ 时，应设置两部楼梯，建筑长度每增加20m应增加设置一部楼梯。

防火要求：活动房的防火设计应符合国家相关临建消防规范的规定，当前，上海和北京地区，已经禁止了使用聚本乙烯夹芯板搭建活动房。

防雷要求：雷击会对活动房造成损害，根据活动房周围的建筑物分析，必要时活动房应有防雷设计。

钢材要求：结构用型钢和钢板应符合相应标准GB/T 700-2006、GB/T 701-2008、GB/T 706-2008、GB/T 1591-2008、GB/T 6725-2008、GB/T 13793-2008、YB/T4159—2007的要求。

胶合板要求：玻镁平板应符合JC 688—2006。其它材质的楼板应符合相应标准的要求。胶合板应符合GB/T 9846的要求，难燃胶合板应符合GB/T18101 - 2000的要求，竹编胶合板应符合GB/T13123-2003的要求。

建造活动板房需要注意些什么？

1.在建造活动板房之前，检查你准备的材料是否不够。然后让建造活动板房的工人做好防火，因为用于建造活动板房的材料是一些耐火性差的材料。因此，在施工过程中，应特别注意防火问题。否则，很容

易引起火灾。施工人员必须了解防火知识。

2.在活动板房的建造之后，许多活动板房将连接到板房中的电力。电源完成后，电路板室必须检查电线是否正确处理。否则，导线处于使用时，很可能会发生一些泄漏。刚才说活动板房的材料很容易出问题，所以这些电线等必须处理好，否则容易发生意外。

现代化社会发展中，活动房有着很重要的地位，不同的领域中，活动房都被使用着，比如铁路、公路、桥梁、海洋、电力、通信、船舶、汽车、飞机、工程机械、设备管道等等各种行业，按结构体系分类的轻钢、重钢、高层、大跨空间、塔桅等在各行各业都有广泛的应用。

活动板房有着两业的特征首先是建筑业、其次又是制造业。二业都是伴随钢铁而兴起的支柱产业，活动板房是二业的一部分，板房搭建，既着二业的支柱产业的地位，也由于对钢铁的大宗需求反过来促进钢铁工业的发展，同样保了钢铁工业发展的外部条件，活动房在国民经济中的地位也就显示了出来。活动房是建筑业中科技含量高的一部分，率进入了工厂化、机械化、自动化、装配化、信息化、产业化，是建筑业转型升级的样板，对改造传统行业有着标杆的作用。

活动房厂家的施工要求：

- 1、灰线放样：根据甲方提供的平面图位置放线。
- 2、钢结构：各构件安装位置应符合设计要求，现场焊接部件应正确，无假焊、漏焊。
- 3、紧固件：位置安装正确并垫好垫圈，不得少装、漏装。构件间的连接螺栓必须要拧紧。
- 4、油漆：经现场焊接及运输途中底漆剥落处应重刷防锈漆一层；构件明露部位刷面漆两层，油漆不得有漏刷、脱皮、挂漆及返锈现象。
- 5、墙体：安排板图将夹芯彩钢板、墙面一块必须校正，山墙转角处及阳角处用角铝封口，板与板之间连接采用工字铝连接，各墙须垂直，嵌缝深度一致，整齐清洁，活动板房厂，墙面应清洁，颜色一致，板缝齐整，打钉面上下要一致，不得有错落，必要部位采用自攻螺栓。按设计图纸标明门窗位置，用切割机割出门窗洞位置，按照门窗洞位置安装窗门，窗为塑钢窗，门为割下的夹芯彩钢门，k活动板房，后进行底层的吊顶，
- 6、门窗：门窗位置安装正确并用螺栓紧固，门窗位置安装应开启灵活而无阻滞现象，玻璃不应有麻面和裂缝，玻璃洁净，附件安装牢固。
- 7、楼面：楼板铺设应设座灰，板间有裂缝不准安装使用，水泥或细石砼表面应密实压光，不允许有裂缝、脱皮和起砂等缺陷。

雅置活动房(图)-活动板房厂-吉安板房由上海雅置活动房有限公司江西分公司提供。上海雅置活动房有限公司江西分公司（[www.jxyzgs.com](http://www.jxyzgs.com)）位于南昌县莲塘中大道八一乡桥头旁。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前雅置活动房在活动房中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。雅置活动房取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。雅置活动房全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。