# 无机玻璃钢风管 滦平玻璃钢风管 祥帆空调

产品名称	无机玻璃钢风管 滦平玻璃钢风管 祥帆空调
公司名称	· 德州祥帆空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区 
联系电话	18153482801

# 产品详情

## ?无机玻璃钢风管概述

无机玻璃钢风管按其胶凝材料性能分为:以硫酸盐类为胶凝材料与玻璃纤维网格布制成的水硬性无机玻璃钢风管和以改性氯氧镁水泥为胶凝材料与玻璃纤维网格布制成的气硬性改性氯氧镁水泥风管两种类型。胶凝材料硬化体的PH值应小于8.8,并不应对玻璃纤维有碱性腐蚀。

无机玻璃钢风管应采用无碱、中碱或抗碱玻璃纤维网格布,并分别符合现行国家标准《玻璃纤维网格布》JC561、《无碱玻璃纤维、无捻粗纱布》JC/T281、《中碱玻璃纤维无捻粗纱布》JC/T576的规定。氯氧镁水泥风管氧化镁的品质应符合现行国家标准《菱镁制品用轻烧氧化镁》WB/T1019-2002的规定。

### 无机玻璃钢通风管道产品优势

成型方便:无机玻璃钢通风管道可以手糊成型,也可机械化生产出板材后再裁切粘接成型。生产过程无有害气体排出,不污染环境,不影响工人健康,

安装方便:无机玻璃钢通风管道分为保温夹层结构管和不保温单层结构管两种。夹层保温管可一次在工厂造好,现场只需定位安装就可,不像镀锌铁皮风管那样,风管安装后,还要再在铁皮外包覆保温层,无机玻璃钢风管,增加现场施工难度,延长工期。无机玻璃钢通风管道还可以在施工现场先拼接2~3节管,玻璃钢风管价格,使其成一整体较长管,一次吊装,省时省工。

### 安装方法及注意事项

风管连接应当垂直,以免螺丝紧固时损坏法兰。

法兰接口垫片应用不漏气、

不产尘、 弹性好的并具有一定强度的橡胶材料。

风管支、

吊架应根据管道的规格、 重量采用角铁、 圆钢。

产品存放,滦平玻璃钢风管,装卸,运输及安装

长期存放除弯头外,一般应法兰平面着地,严禁叠压或横放。

装卸应文明不得抛掷,落地要轻。运输车辆车盘要平整,立式放置并尽可能的铺垫纸壳及杂草, 尽量避免硬性接触。

吊装支架应选角钢或扁钢,且在边沿加方垫。

吊装后风管应保持竖直不倾斜, 法兰联接应加橡胶垫。

德州祥帆空调设备有限公司,座落于有"九达天衢"、"神京门户"之称的山东德州。公司前身是成立于1993年的德州华鲁玻璃钢集团总公司,是德州市最早从事玻璃钢制品、通风排烟设备及中央空调末端设备生产的厂家之一。公司专业生产各种型号消防排烟轴流风机、混流风机、柜式离心风机(箱)、防火阀、调节阀、止回阀、铝合金风口以及各类材质的通风管道等。欢迎新老客户来电咨询~~

无机玻璃钢风管-滦平玻璃钢风管-祥帆空调(查看)由德州祥帆空调设备有限公司提供。德州祥帆空调设备有限公司(www.grdfj.com)是一家从事"祥帆空调"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"祥帆空调"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使祥帆空调在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!