

侯马玻璃钢风管 祥帆空调 加工玻璃钢风管

产品名称	侯马玻璃钢风管 祥帆空调 加工玻璃钢风管
公司名称	德州祥帆空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	18153482801

产品详情

无机玻璃钢风管概述

无机玻璃钢风管按其胶凝材料性能分为：以硫酸盐类为胶凝材料与玻璃纤维网格布制成的水硬性无机玻璃钢风管和以改性氯氧镁水泥为胶凝材料与玻璃纤维网格布制成的气硬性改性氯氧镁水泥风管两种类型。胶凝材料硬化体的PH值应小于8.8，侯马玻璃钢风管，并不应对玻璃纤维有碱性腐蚀。

无机玻璃钢风管应采用无碱、中碱或抗碱玻璃纤维网格布，并分别符合现行国家标准《玻璃纤维网格布》JC561、《无碱玻璃纤维、无捻粗纱布》JC/T281、《中碱玻璃纤维无捻粗纱布》JC/T576的规定。氯氧镁水泥风管氧化镁的品质应符合现行国家标准《菱镁制品用轻烧氧化镁》WB/T1019-2002的规定。

德州祥帆空调配件公司，前身是成立于1993年的德州华鲁玻璃钢集团总公司，是德州市最早从事玻璃钢制品、通风排烟设备及中央空调末端设备生产的厂家之一。公司座落于有“九达天衢”、“神京门户”之称的山东德州，为中央空调末端产品和通风排烟设备批量生产加工点，专业生产各种型号轴流风机、斜流风机、离心风机（箱）、防排烟风机、防火阀、调节阀、止回阀、铝合金风口以及各类材质的通风管道等。

不燃型无机玻璃钢风管特点

(1) 韧性好、不脆化

不燃型无机玻璃钢风管韧性差和易脆化是制品的另一大致命缺点，我们运用设计合理的配方，解决了这一难题，表示韧性的指标--初始裂纹挠度值 15%未改性的 8%。

(2) 不吸潮返卤

没有实施改性技术的通风管道表面存在吸潮返卤现象（管道表面出现一层盐霜和水珠），影响外观及使用效果。我们加入的抗吸潮返卤剂能有效的抑制制品吸潮返卤，即使是用于潮湿的环境中，表面也没有潮湿感。

(3) 噪音小

玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道的壁厚比铁皮风道厚，且本身具有良好的隔音性能，两端采用法兰，螺丝连接，加工玻璃钢风管，所以在国内同类氯氧镁水泥产品中减震效果更理想，其噪音较小，适用范围更广泛。

另外，不燃型无机玻璃钢通风管道还具有生产成本低、隔热保温、轻质高强、防腐耐老化等特点，是当今市场理想的新型建材产品。

节能

玻璃钢的导热系数低，厂家供应玻璃钢风管，只有金属的1%-1%，是一种优良的绝热材料，因此该产品具有很好的保温性能。

保温型不燃无机玻璃钢通风管道，中间夹层选用绝热性能优良的聚ben板作为夹层，因保温层和管道一体，所以彻底克服了传统的钢板风道加保温，加两层玻璃丝布，无机玻璃钢风管，加两道防火漆而导致的保温材料和风道之间的间隙热阻，因而大大降低了整个风道的导热系数(见下表)，该产品与传统的铁皮风道加保温相比降低传热系数达38%，达到了很好的保温效果，该产品一次安装使用，减少了铁皮风道多次安装的环节，节约了大量能源。

德州祥帆空调设备有限公司，座落于有“九达天衢”、“神京门户”之称的山东德州。公司前身是成立于1993年的德州华鲁玻璃钢集团总公司，是德州市最早从事玻璃钢制品、通风排烟设备及中央空调末端设备生产的厂家之一。公司专业生产各种型号消防排烟轴流风机、混流风机、柜式离心风机（箱）、防火阀、调节阀、止回阀、铝合金风口以及各类材质的通风管道等。欢迎新老客户来电咨询~~

侯马玻璃钢风管-祥帆空调-加工玻璃钢风管由德州祥帆空调设备有限公司提供。“祥帆空调”就选德州祥帆空调设备有限公司（www.grdfj.com），公司位于：德州经济开发区，多年来，祥帆空调坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。祥帆空调期待成为您的长期合作伙伴！