

# 环氧耐磨地坪公司 内蒙古环氧耐磨地坪 佳旺地坪

产品名称	环氧耐磨地坪公司 内蒙古环氧耐磨地坪 佳旺地坪
公司名称	内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区保全庄农贸市场4号417商铺
联系电话	15326030268

## 产品详情

### 环氧地坪翻新方法

- 1.去除旧地坪：关于不一样类型的环氧树脂地坪要依据实际情况进行施工，可是一步是一起的，呼和浩特环氧耐磨地坪，就是运用专业的环氧消磨设备先将旧的地坪漆去除洁净。
- 2.清油垢：当发现地上存在油污时，首要要将油污去除洁净。主张依据实际情况接连进行2~5遍的脱脂、脱油。等候外表洁净后，再进行新地坪施工。
- 3.裂缝处置：裂缝的呈现常常是因为施工技能欠安或是资料自身呈现疑问，当发现旧地坪有裂缝时，要先对裂缝进行处置，能够运用切割机将基底的裂缝切割出V形槽，然后再将V形槽里的杂物去除洁净，将专用修补环氧砂浆资料灌入，环氧耐磨地坪公司，使其与基底抵达平坦。
- 4.坑洞处置：坑洞会严重影响地上找平，所以主张先用打磨机对地上进行打磨处置，再将地坪有空鼓的当地敲掉或去除，运用高强度的水泥或是砂浆对坑洞进行修补处置。

翻新价格根据环氧地坪破损的程度和选择的翻新方法是相关的，根据需求选择合适自己的地坪翻新方案。环氧地坪翻新注意事项：尽可能减少工序，环氧耐磨地坪漆口碑好，降低成本，不影响正常生产；修复的面涂和旧地坪面漆颜色尽量一致，须调色；修补凹洞和裂痕要打磨平整，与厚地面高度一致；磨损严重的考虑地坪的耐磨性，面层后可加涂超耐磨罩光材料层。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

### 环氧地坪施工后养护

施工完成，48小时内员工不得进入，七天后方可重压

养护期间，不能有水或各类溶液侵入

有重物撞击或锐利物刮擦之区域须安置橡胶板等保护

搬运车要用橡胶轮胎

日常以柔软扫帚清洁地面或用抹布擦拭干净。

地坪遇到酸、碱、盐及油污时，应立即用水清洗，并擦拭干净。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，环氧耐磨地坪厂家，获取更多优惠哟~~~

### 环氧地坪漆施工前基础地面处理步骤

- 1、环氧地坪漆施工前要进行地面打磨，首先初步清扫垃圾;
- 2、用2米靠尺初步检查地面平整度，对局部达不到环氧地坪漆施工要求的地方继续打磨，直到平整度符合要求(2m靠尺不大于3mm);
- 3、基层地面如果存在裂缝，使用电动切割机将地面切开1cm左右宽度的V行槽，再用环氧树脂中涂砂浆进行修补；
- 4、对于墙角、设备边上或无尘打磨机够不着的地方，则用手动打磨机进行处理，并吸尘，但不能碰坏墙壁及设备;
- 5、检查油渍、水痕、沥青、水泥疙瘩、乳胶漆、水泥浮灰等，洁净度要求是否达标;
- 6、地面处理达标后方可按照环氧地坪漆施工工艺涂装。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

环氧耐磨地坪公司-内蒙古环氧耐磨地坪-佳旺地坪由内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司（[www.hsjwdp.com](http://www.hsjwdp.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室内涂料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!