

led户外显示屏辐射 芜湖炫彩光电 芜湖led户外显示屏

产品名称	led户外显示屏辐射 芜湖炫彩光电 芜湖led户外显示屏
公司名称	芜湖炫彩光电技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市瑞丰商贸城D区7栋3楼301-312
联系电话	暂无

产品详情

选购户外LED显示屏要注意事项有哪些？

- 1、看屏幕的平整度：为了保证显示图像不会发生扭曲，那么户外LED显示屏的表面平整度就一定要保持在 $\pm 1\text{mm}$ 以内，如果达不到这个要求，并且局部出现凹凸的现象就会导致户外LED显示屏在播放视频时出现可视角度有死角的问题。因此，可以说平整度是判断优质户外LED显示屏的一个主要因素。
- 2、看屏幕的亮度：一般情况下户外LED显示屏的亮度应该达到 $1500\text{cd}/\text{m}^2$ 以上方才可以保证进行正常的显示工作，不然就会因为亮度不够而让大家看不清播放的图像内容。所以要想买到显示效果好的户外LED显示屏，就要看其LED灯珠的质量及其亮度参数。
- 3、看屏幕的白平衡：红绿蓝这三种原色比例是 $1:4.6:0.16$ 之时屏幕才会显示出最纯正的白，因此，如果户外p3LED显示屏厂家所生产的显示屏在三原色比例上略有偏差就会导致白平衡出现偏差，从而导致户外LED显示屏的显示质量受到影响，所以在采购时看其白平衡也是很重要的。

led显示屏前维护和后维护的区别是什么

两者区别在于：

- 1，前维护用磁柱，方便维修；后维护用铜柱，便宜
- 2，迈普光彩前维护的显示屏屏体薄，不占用空间，省材料，重量轻，安装方便，适合安装室内屏幕，led半户外显示屏，直接挂到墙上，维修方便。后维修的一般用于室外屏，因为室外屏出于防水的考虑，从前面不能拆卸，外框架成本较高
- 3，前维护一般安装在墙体上，不能从屏的后面维修，芜湖led户外显示屏，只需从屏的前面将有问题的模组拆下维修即可；后维护就是打开屏后的箱体进行维修

4、箱体的前后维护都是用螺丝，一般做后维护型的，防水效果要好，前维护的箱体用在户外背面没有维修空间的地方。

商场LED显示屏定制需满足的技术控制：

- 1、控制好灯的垂直度对于直插式LED来说，过炉时要有足够的工艺技术保证LED垂直于PCB板。任何的偏差都会影响已经设置好的LED亮度一致性，出现亮度不一致的色块。
- 2、过波峰焊温度及时间须严格控制好波峰焊的温度及过炉时间，建议为：预热温度100℃，最高不超过120℃，且预热温度上升要求平稳，焊接温度为245℃，焊接时间建议不超过3秒，过炉后切忌振动或冲击LED，直到恢复常温状态。波峰焊机的温度参数要定期检测，这是由LED的特性决定的，led户外显示屏辐射，过热或波动的温度会直接损坏LED或造成LED质量隐患，led户外显示屏报价，尤其对于小尺寸如3mm的圆形和椭圆形LED。
- 3、虚焊控制led显示屏在出现LED不亮时，往往有超过50%概率为各种类型的虚焊引起的，如LED管脚虚焊、IC管脚虚焊、排针排母虚焊等。这些问题的改善需要严格地改善工艺并加强质量检验来解决。出厂前的振动测试也不失为一种好的检验方法。
- 4、商场LED显示屏定制：散热设计LED工作时发热，温度过高会影响LED的衰减速度和稳定性，故PCB板的散热设计、箱体的通风散热设计都会影响LED的表现。

led户外显示屏辐射-芜湖炫彩光电-芜湖led户外显示屏由芜湖炫彩光电技术有限公司提供。芜湖炫彩光电技术有限公司（www.ahxianshiping.com）是安徽芜湖广告材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在芜湖炫彩光电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创芜湖炫彩光电更加美好的未来。