

led全彩户外显示屏 芜湖led户外显示屏 芜湖炫彩光电

产品名称	led全彩户外显示屏 芜湖led户外显示屏 芜湖炫彩光电
公司名称	芜湖炫彩光电技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市瑞丰商贸城D区7栋3楼301-312
联系电话	暂无

产品详情

透明LED显示屏的优势：

透明显示屏技术的突出优势就是可以LED显示屏为载体，将虚拟的数字化信息添加到显示的世界，模糊虚拟与现实的界限，为用户提供更深层次的人机交互体验

透明led显示屏顾名思义就是led显示屏像玻璃一样具有透过光线的性质。它的实现原理是对灯条屏的微创新，芜湖led户外显示屏，对贴片制造工艺、灯珠封装、控制系统的都进行了针对性的改进，加上镂空设计的结构，led全彩户外显示屏，减少了结构部件对视线的阻挡，最大限度的提高了透shi效果。

透明led显示屏是一种新型的超透明led显示屏技术，它具有70%—95%的通shi率，面板厚度仅为10mm，LED单元面板可从玻璃后面紧贴玻璃来安装，单元尺寸可根据玻璃尺寸定制，led户外显示屏价格，对玻璃幕墙采光透飾影响也是很小，且方便安装和维护。

LED电子显示屏工程报价计算方法

如何报价？

显示屏的工程价格=屏体价格*屏体面积+控制系统费用+边框结构的费用+运输安装的费用+配电系统的费用+含电源线数据线+钢架及土木工程的费用+税金

1、屏体面积的计算方法：

屏体面积=屏体长 × 屏体高

屏体长=所选单元板的长 × 单元板的块数

屏体高=所选单元板的高*单元板的块数

2、控制系统的计算方法：一般显示屏的脱机控制高度不超过256个像素点且控制长度不超过1024个像素点，控制卡用一套，一般室内价格为450元，室外及半室外的价格为530元。超过以上的要求其价格均按两倍的价格收取。（脱机控制就是当需要修改显示屏数据时才用到计算机的控制）同步控制系统的组成有计算机、DVI和VGA双功能的图形显示卡、显示屏数据发送卡、专用数据连接线、数据接收卡（N张）等组成。一般室内单双色显示屏的控制点数高不超过512点，长不超过1024点用接收卡用1张，就OK了。

商场LED显示屏定制需满足的技术控制：

1、控制好灯的垂直度对于直插式LED来说，过炉时要有足够的工艺技术保证LED垂直于PCB板。任何的偏差都会影响已经设置好的LED亮度一致性，出现亮度不一致的色块。

2、过波峰焊温度及时间须严格控制好波峰焊的温度及过炉时间，建议为：预热温度100℃，最高不超过120℃，且预热温度上升要求平稳，led户外显示屏亮度，焊接温度为245℃，焊接时间建议不超过3秒，过炉后切忌振动或冲击LED，直到恢复常温状态。波峰焊机的温度参数要定期检测，这是由LED的特性决定的，过热或波动的温度会直接损坏LED或造成LED质量隐患，尤其对于小尺寸如3mm的圆形和椭圆形LED。

3、虚焊控制led显示屏在出现LED不亮时，往往有超过50%概率为各种类型的虚焊引起的，如LED管脚虚焊、IC管脚虚焊、排针排母虚焊等。这些问题的改善需要严格地改善工艺并加强质量检验来解决。出厂前的振动测试也不失为一种好的检验方法。

4、商场LED显示屏定制：散热设计LED工作时发热，温度过高会影响LED的衰减速度和稳定性，故PCB板的散热设计、箱体的通风散热设计都会影响LED的表现。

led全彩户外显示屏-芜湖led户外显示屏-芜湖炫彩光电由芜湖炫彩光电技术有限公司提供。led全彩户外显示屏-芜湖led户外显示屏-芜湖炫彩光电是芜湖炫彩光电技术有限公司（www.ahxianshiping.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。