

K11高弹柔韧型防水涂料

产品名称	K11高弹柔韧型防水涂料
公司名称	广州市誉川防水建材有限公司
价格	.00/桶
规格参数	
公司地址	广州市白云区钟落潭镇大纲领村纲岭南路自编36号101
联系电话	13418083979

产品详情

本产品是一种双组分、丙烯酸类高聚物改性的水泥基防水系统。两者搅拌之后，发生了化学反应，形成一层坚韧的弹性防水膜，该膜对混凝土和灰浆有良好的粘附，能与之形成紧密牢固的永久性结合，阻止了水的渗透。

特征优点

- 1、能在潮湿的基面上施工，粘结力佳，并能对疏松的底材、异形部位以及预浇接缝进行封闭。
- 2、防水膜富有柔韧性、良好的透气功能，防水功能卓越的同时，能适应建筑结构一定程度的震动以及位移。
- 3、可直接在防水膜上进行水泥抹灰、粘贴石材、瓷砖等。
- 4、无毒、无害，绿色环保型产品，对金属无腐蚀性，涂膜颜色为灰色。

适用范围

适用于室内外建筑墙体、地面或厨房、卫生间、阳台、屋顶和可能会出现轻微震动、移位、裂缝的建筑部位、管口周边、接缝或伸缩缝等处。

施工工艺

1、底材处理：底材必须平整、无灰尘、油污。如有不平之处，特别是水管根部、地漏、阴阳角等关键部位必须用堵漏王抹平，最好做成一个斜面或弧形。

2、使用说明：先把浆料倒入桶内，再把粉料缓缓加入桶内，同时用电动搅拌器充分搅拌均匀，直至无粉团颗粒、无沉淀的膏糊状，再静止五分钟，轻轻搅拌一下便可以开始施工。

3、注意事项：施工温度应在5 至40 ，底材必须充分打湿，但不能有明水，刷完第一遍干至不粘手，方可涂刷第二遍。

包装规格

42KG/组、20KG/桶、10KG/桶、5KG/桶。

k11防水和js防水涂料

防水涂料成分的区别 顶楼防水用什么材料最好

水泥基刚性防水涂料 顶楼 50年防水

k11防水涂料耐晒吗

金德瑞防水涂料好不好