

防爆配电箱动力 菏泽防爆配电箱 安能达防爆电器

产品名称	防爆配电箱动力 菏泽防爆配电箱 安能达防爆电器
公司名称	山东安能达防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄岗路北段10-1号
联系电话	13370506759

产品详情

一、防爆配电柜适用范围

1. 1区、2区危险场所。
2. IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1-T4的气体环境。
3. 适用于可燃性粉尘场所。
4. 户内、户外均可。

二、防爆配电柜型号含义

BXM D 56-系列

WF1：户外防中腐蚀

出线口螺纹规格

出线口数

出线口方向：D为上方，X为下方

进线口螺纹规格

进线口数

进线口方向：D为上方，菏泽防爆配电箱，X为下方

总开关电流

K：主回路带总开关（不带不注）

支路电流

支路数

设计序号

动力

照明

防爆配电柜

用户在订货时，须注明配电箱的回路数、回路电流及断路器的极数，若带总开关则需注明总开关电流及极数，防爆配电箱型号，并注明进出线口方向、数量、大小。若照明、动力及漏

电等混配时，则需提供原理图。

六、由于产品变化种类比较多，外形安装尺寸及拼装形式需与客户交底后另行提供。

防爆接线箱适用范围：

1、防爆性气体混合物危险场所：1区、2区；

2、气体混合物：IIA、IIB；

3、温度组别：T1-T6；

4、粉尘混合物危险场所：10区、11区；

5、温度组别（粉尘）：T11-T13；

5、户内、户外。

外壳采用优质钢板焊接成型，内装各种防爆电器，防爆配电箱动力，可按

照用户提供的电器原理图及主要技术参数定配电柜的

外形尺寸并选用相应的防爆电器，可根据要求制作成面板上直接操作或开门后操作等形式。

防爆配电箱产品特点

1. 本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。采用模块结构，防爆配电箱生产，各种回路可以自由选择组合。
2. 内装高分断小型断路器，具有过载及短路保护功能。

防爆配电箱主要参数

防腐等级

额定电压（V）

额定电流（A）

防爆标志

支路数

防护等级

WF1

220/380

10-100A

ExdeIIBT4

ExdeIICT4

DIPA20 TA , T4

4、6、8、10、12

IP55*IP65

防爆配电箱动力-菏泽防爆配电箱-安能达防爆电器由山东安能达防爆电器有限公司提供。山东安能达防爆电器有限公司（www.annengda.com.cn）位于济南市天桥区黄岗路北段10-1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安能达防爆电器在配电装置中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。安能达防爆电器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安能达防爆电器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。