

# 蜂窝纸箱 蜂窝纸箱厂家供应 联锦包装

产品名称	蜂窝纸箱 蜂窝纸箱厂家供应 联锦包装
公司名称	泉州市联锦包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州市洛阳双阳街道万虹路塘西工业区
联系电话	15980010060

## 产品详情

### 纸护角在货物运输中的基本保护功能

纸护角的基本功能：

因为纸护角能够极大的减少货物在运送中可能受到的磕碰危害，因此纸护角被认为是一种理想的包装工具，而且能够帮助提升商品的外部形象。跟据不同的运输方法和环境条件，纸护角有着广泛的用途。预防外部危害：

纸护角的使用性能与木箱的作用差不多。现在货运损耗已经成为每个商家最头疼的问题之一了，纸护角固定在货品附近，蜂窝纸箱厂家，能起到维护商品边角易损坏的地方，蜂窝纸箱批发，很大程度上降低货运的损耗。 构成一个包装全体： 纸护角和打包带一同使用，可以先在纸箱、板材、金属管等物品的每个角上放一个纸护角，蜂窝纸箱厂家供应，然后打包带打紧，这样就能够构成一个非常结实的包装全体。 增加加纸箱的叠放压力： 纸护角大多可以承受一千五百公斤的压力，因而能够在运送如洗衣机、冰箱、电视等物品时，可以用一些较短的纸护角放在纸箱的四个角，这样就能够将纸箱叠放在一起，以防运送过程中造成不必要的危害。

### 如何判断蜂窝纸箱合不合格？

蜂窝纸箱的生产有许多环节，一个环节没有把握好，就会生产出不合格的产品。而不合格的产品应该如何检验呢？蜂窝纸箱厂家有很多，有大型厂家，也有小型厂家，有些小厂家不注意生产的过程，因此会生产出一些不合格的蜂窝纸箱，那么哪些是属于不合格的蜂窝纸箱子呢?今天小编就来为大家介绍一下，

主要分为以下三类： 蜂窝纸箱第1类不合格：蜂窝纸箱功用不全或存在问题，蜂窝纸箱，主要表现为：接缝黏合不完整，胶带接头不完整或接头钉合不充沛;开槽切入蜂窝纸箱侧边的边缘;盖片不能对接，其间隙大于3mm;纸板含水量高于20%或低于5%;蜂窝纸箱非压痕处呈现弯曲;箱面印刷不全或图文含糊;蜂窝纸箱没有按规则采取防滑措施。 蜂窝纸箱第二类不合格：蜂窝纸箱外观欠佳，但不影响其运用功用，主要表现为：开槽或蜂窝纸箱模切粗糙;纸板外表有搓板状凸凹不平，影响印刷图文质量;箱面有污染杂点

;浅度划伤或标志被擦掉。 蜂窝纸箱第三类不合格：尺寸超出允许误差范围;质量低于规则的zui小值;压痕线处决裂或纸面被切断;外表撕裂、拆穿，有孔洞或盖片翼片不规则并粘连有多余的纸板片;印刷有错误、印刷不全或颜色图案有过失;外界物质形成污染。 \

由于纸护角能够极减少货物运输遭受损害认种理想化包装产品能帮助使用者提高产品外部形象  
根据同运输式环境条件纸护角广泛用途 预防外部损害

纸护角实用性与木箱相媲美目前货运损耗已经跨商家疼问题护角板固定货物四周能保护产品  
边角易损坏降低货运损耗 组包装整体

打包带起使用呈单体形式纸箱、板材、金属管等物品每角放纸护角并用打包带打紧形坚固稳定包装整体  
增加纸箱叠放压力

纸护角承受1500公斤压力运输洗衣机、微波炉、冰箱等物品用些短纸护角放纸箱四角纸箱叠  
放起同挤压内容物避免运输程造必要损害 那么纸护角都有哪些用途呢？ 基本用途

纸护角主要采购商建筑业、制铝业、钢铁业及其金属业另外包括制砖业、糖业、冰冻食品、  
用品、家电、化工品、药品、计算机其高科技产品等等由于些产品量表面边角需要保护另外纸护  
角应用水运输仅起保护作用使货物运输通风 特点突

1．环保：采用溶水胶作粘合剂纸护角容易再收种比较理想环保产品 2．印刷：顾客名

称、标志广告产程便印刷纸护角显著位置 3．自粘合：纸护角自粘合特点便固定包装边缘筒 化包装程序  
折弯纸护角 折弯纸护角由牛卡纸层纱管纸经道滚轴压合胶粘护角呈90度角边等边等边做全包半包且表面  
光滑平整、明显毛刺主要L型U型两款外型完全符合ROHS环境物质控制标准属于绿色环保包装材料

代替木材100%收再利用 折弯纸护角

折弯纸护角尺寸范围护角宽度30mm100mm厚度2.5mm8mm度根据要求任意裁切按客户要求冲压

各种形状、印LOGO 折弯纸护角与托盘配套使用能加固托盘整体包装防止货物倾斜、倒塌；

折弯纸护角放置纸箱外侧进行打包保护纸箱打包带拉破同加固纸箱边角强度;折弯纸护角放置纸

箱内部角落能增强纸箱叠放强度使包装更牢固。 蜂窝纸箱-蜂窝纸箱厂家供应-联锦包装(优质商家)由泉

州市联锦包装材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泉州市联锦包装材料有限公司(www.qzlianjin.c  
om)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为纸箱较具影响力的企业，与您一起飞  
跃，共同成功!