

波形防撞护栏预算 天水波形防撞护栏 锦泽护栏

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 波形防撞护栏预算 天水波形防撞护栏 锦泽护栏 |
| 公司名称 | 冠县锦泽贸易有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东冠县东环工业园 |
| 联系电话 | 15339936600 |

产品详情

原理：1、波形梁护栏是半钢性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。

2、波形护栏利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使客，减少事故造成的损失

立柱不得有明显的扭转，不得焊接加长，波形防撞护栏供应，端部毛刺必须清除。立柱放样应以公路上的控制点为基础，根据量距情况对立柱间距作适当调整；立柱安装应与设计图纸相符，并与道路线形协调

1) 双波形板：长度4320mm，板宽310mm(平板宽480mm)，波深85mm，板厚3mm/4mm。

2) 立柱：直径140/114mm，立柱壁厚4/4.5mm，立柱长度1200mm/ 1500mm/ 1800mm/ 2150mm。

波形钢护栏波形防撞护栏

涉及一种公路中央分隔带开口处用组合型波形板活动式钢护栏，该护栏由两片波形钢护栏板及两者之间固定夹放的两根立柱构成，两根立柱固定夹装在两片波形钢护栏板之间

系统原理：1、波形梁护栏是半钢性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。2、它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。

波形护栏应用：目前广泛应于国内高速公路、一级、二级公路、省道、县道以及景区、乡村公路等。

波形护栏作用：安全防护、美化环境

施工队总负责人(岳建兵)业绩：

2016年5--6月份：芜湖南陵县205国道60公里公路波形护栏的安装队总负责人，保质保量按时交工。

2015年10--11月份：承秦高速承德段80公里公路波形护栏改造的安装队总负责人，波形防撞护栏预算，保质保量按时交工，同时所带领的施工队被评为施工队。

2015年6-8月份：济广高速霍山段公路波形护栏105公里的安装工作如期高质完成。

采用打入法设置立柱。打入法设置立柱，应严格按照钢钎确定的位置，国标波形防撞护栏，首先安放自制导向器，再将立柱沿导向孔打入，以确保垂直度。立柱打入土中应至设计深度，天水波形防撞护栏，当打入过深时，不得将立柱部分拔出加以矫正，而须将其全部拔出，等到基础压实后重新打入。立柱安装应与设计图纸相符。

波形护栏应用：目前广泛应于国内高速公路、一级、二级公路、省道、县道以及景区、乡村公路等。

波形护栏作用：安全防护、美化环境。

双波波形护栏板：4320 * 310 * 85 * 3 / 4 ；

三波波形护栏板：4320 * 506 * 85 * 3 / 4 ；

波形护栏板表面处理：热镀锌、热镀锌喷塑；

波形护栏双波立柱：114mm * 4.5mm * 高度；140 * 4.5mm高度；

波形护栏三波立柱：114mm * 4.5mm * 高度；140mm * 4.5mm * 高度；

波形护栏一般立柱间距分为2米间距和4米间距；

波形防撞护栏预算-天水波形防撞护栏-锦泽护栏由冠县锦泽贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。冠县锦泽贸易有限公司（www.jinzehulan.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为隔离栅、栏、网较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!