

透水混凝土施工方法

产品名称	透水混凝土施工方法
公司名称	延边州锦绣地坪工程有限公司
价格	15.00/平
规格参数	
公司地址	延吉市友谊路42号2单元701号
联系电话	13364338028

产品详情

透水混凝土施工方法: 锦绣地坪工程有限公司联系人吴小姐13364338028

水

碎石

水泥

透水混凝土增强剂

方法/步骤

1

材料组成:透水混凝土专用胶结剂、碎石、水组成。

2

三种材料在施工过程中配合比: (按质里计)水:水泥:胶结剂:碎石=113:310:100:1520

3

搅拌注意事项:

- 1)、施工现场须专人负责物料的配比。
- 2)、严格控制水灰比，即控制水的加入里，水在搅拌中分2-3次加水，不允许-

-次性加入。3)、为使物料搅拌均匀，适当延长机械搅拌时间，但不宜过长。

4

运输：

透水混凝土属于干性混凝土料，其初凝快，一般根据气候条件控制混合物的运输时间，运输一般控制在10分钟以内，运输过程中不要停留，手推车必须平稳。

5

摊铺、浇筑成型：

透水混凝土属于干性混凝土料，其初凝快，摊铺必须及时。对于人行道面，大面积施工采用分块隔仓式进行摊铺物料，其松铺系数为1.1。将混合料均匀摊铺在工作面上，用括尺找准平整度和控制一定的泛水度，然后平板振动器或人工捣实。捣实不宜采用高频振动器。最后用抹合拍平。抹合不能明水