

汽车门边隐形防蹭条

产品名称	汽车门边隐形防蹭条
公司名称	上海丰茂橡塑制品有限公司
价格	1.20/米
规格参数	丰茂:1 齐全:2 上海:3
公司地址	上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号
联系电话	021-59175595 18321200545

产品详情

· 1、耐高低温性：在280℃下可长期使用，在-60℃下仍有弹性；2、电绝缘性能：硅胶管的介电性能极好，尤其是高温下的介电性能大大超过一般有机橡胶，介电强度在20-280kV/cm范围内几乎不受温度的影响；3、优异的耐天候、耐臭氧和耐紫外线照射性能，长期在室外使用不发生龟裂。一般认为硅胶管可在室外使用20年以上。

汽车密封条的橡胶材料有密实胶、海绵胶和硬质橡胶三种。硬质橡胶的硬度可达邵氏A95。密封条的胶料较多使用耐老化、耐低温、耐水气、耐化学腐蚀，特别是耐臭氧老化的三元乙丙橡胶（EPDM）。EPDM可以与钢带、钢丝编织带、TPE、绒布、植绒、PU涂层、有机硅涂层等复合，保证汽车室内与外界及自身的防水、防尘、隔音、隔热、减振、防磨和装饰作用。一般情况下EPDM密封条可稳定使用十几年。也可选择具有良好耐臭氧性能及良好耐老化性能的氯丁橡胶（CR）。考虑到常用胶料的工艺性能，有时还需要选用并用橡胶，如天然橡胶（NR）与CR及丁苯橡胶（SBR）三种橡胶并用或聚乙烯（PE）、EPDM及NR橡塑并用型以改进耐臭氧性。