

门窗玻璃门门底缝防尘挡风隔音密封条

产品名称	门窗玻璃门门底缝防尘挡风隔音密封条
公司名称	上海丰茂橡塑制品有限公司
价格	1.20/米
规格参数	丰茂:1 齐全:2 上海:3
公司地址	上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号
联系电话	021-59175595 18321200545

产品详情

三元乙丙门窗密封条具有优异的耐候性、耐候性指有长期抗严寒、炎热、干燥、潮湿的能力，对雨雪水的侵蚀有极好的抗耐蚀性，完全可以延长胶条的使用寿命耐热老化性指有很强的耐热空气老化性。可长期在100-120℃下使用，在140-150℃下亦可在相当长的期间内保持有效的物性短时间内可耐230-260℃高温，对城市建筑突发意外时，可以起到延时作用；加上运用特殊的配方，三元乙丙橡胶在-50℃到150℃手感相近，这为生产现场安装创造了高效率的工作业绩。由于门窗密封条具有卓越的耐臭氧性，又被誉为“无裂纹橡胶”，尤其应用在不同大气指数、完全裸露于空气中的各类城市建筑物上，更会显示出其产品的优越性。

三元乙丙具有优异的耐候性、指有长期抗严寒、炎热、干燥，潮湿的能力对雨雪水的侵蚀有极好的抗耐蚀性完全可以延长胶条的使用寿命。

耐热老化性指有很强的耐热空气老化性。可长期在100-120℃下使用，在140-150℃下亦可在相当长的期间内保持有效的物性