

衡水油管清洗设备直销 玉人设备厂

产品名称	衡水油管清洗设备直销 玉人设备厂
公司名称	玉人超导石油设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任丘市燕山北道
联系电话	13703338370

产品详情

具有污油污水回收功能的油管清洗设备直销，其特征在于所述沉淀室、循环室和主箱室的底部均设有电热管封闭室，所述电热管封闭室的室内装有用于给污油/污水解冻的导热油和电热管。加热清洗系统，其特征在于：二次加强清洗装置由180度高压弯管、快速卡箍、变径管和支架等组成。

在油井作业过程中，必须对油杆、油管进行现场清洗，清除其表面的结蜡和油垢。现有的清洗方式是通过管道和喷头将具有一定压力的热水喷射到待清洗油杆或油管的表面，将结蜡和油垢等污染物冲洗下来，这种技术的缺陷是：冲洗产生的污油污水流在地上，造成井场环境污染。

与管壁脱离后的结蜡块向下掉落至防掉筒内，由于挡块的阻挡，半圆形挡片无法向下翻折，因此结蜡块只能堆积在半圆形挡片上，无法向井底掉落，直至将整个装置从油管四通的清蜡阀中提出，再进行清理即可。油管清洗设备直销解决了现有技术中机械清蜡过程中结蜡块容易落入井底的问题，实现了防止结蜡块落入井底的目的。因此在开采过程中，油井清蜡、防蜡和降粘都是开采含蜡时所采取的措施。具有污油污水回收功能的油管清洗设备直销，其特征在于所述泥沙导向挡板为倾斜的平面板，安装在在循环室上方，泥沙导向板的垂直投影面遮蔽循环室。

一种油管清洗设备直销作业在线密闭清洗装置，其特征是包括补水加热增压系统、回收分离系统、油杆密闭循环清洗机构、油管密闭循环清洗检测机构、油管内壁密闭清洗排液机构、设备底架、操作室、操作控制系统，补水加热增压系统、回收分离系统、操作室和操作控制系统依次安装在设备底架上；油杆密闭循环清洗机构、油管密闭循环清洗检测机构和油管内壁密闭清洗排液机构根据作业内容分别安装在井口。