

浙江APC蓄电池BATT1245施耐德太阳能专用储能蓄电池

产品名称	浙江APC蓄电池BATT1245施耐德太阳能专用储能蓄电池
公司名称	山东利特森新能源科技有限公司
价格	650.00/只
规格参数	品牌:APC 型号:BATT1245 容量:45AH
公司地址	山东省济南市市中区经四路419号
联系电话	18678865010

产品详情

德力西APC电瓶

充放电时请将充电电池温控在-15 - 50 的范畴内。持续充放电电流量请操纵在3CA下列

(H操纵在6CA下列)。充放电停止工作电压依电流量的尺寸而转变，大致以下上述。留意放时，

工作电压不可小于以下工作电压。充放电之后请快速电池充电。如一不小心过充放电以后也请马上电池充电。

充放电电流量

充放电停止工作电压

0.2CA没满

1.75CA/单格

0.2CA之上0.4CA没满

1.70CA/单格

0.4CA之上1.0CA没满

1.55CA/单格

1.0CA之上

1.30CA/单格

安裝注意事項。

安裝电瓶时，请尽量遵循下列事宜：

1.1不要在密封性室内空间或火的周边安裝电瓶，不然有引起发生爆炸及火灾事故的风险。

1.2不能用丁二烯塑料薄膜类有可能引起静电感应的物品遮住电瓶，造成静电感应时有时候会造成发生爆炸。

1.3不要在有可能渗水的地区安裝电瓶，不然有产生触电事故、火灾事故的风险。

1.4请不要在超出 -40°C ~ 60°C 自然环境下安裝电瓶。

1.5不要在有烟尘的地区应用电瓶，不然有可能导致电瓶短路故障。

1.6将电瓶放入箱里应用时，要留意室内通风。

1.7不必有黏性或标签贴纸类物件压着顶盖，因顶盖下边有自动排气阀，充电电池内造成的汽体将不可以逸出。

1.8串联的数量--浮电池充电时，接插式接线端子充电电池只有关系三列，地脚螺栓拧紧式接线端子沒有非常限定，

但串联总数小可信性提升。此外，串联布线时，必须考虑到使各列中间布线电导体和回路电阻等同于，为使各列蓄电池充电充电电池维持平衡，具体应用上请不要超出三列。

1.9另外应用容积不一样、新老不一样，生产厂家不一样的充电电池时，因为其特点值不一样有可能使电瓶和

设备遭受毁坏，因此请防止应用。

有关存放。

1.存放时一定要留意温度不必超出 -20 ~ 40 范畴

2.存放充电电池时务必使充电电池在彻底电池充电情况下开展存放。因为在运送中途或保质期内原因锂电池寿命会

损害一部分容积，应用时请填补电。

3.长期性存放时，为填补存放期内的锂电池寿命，请开展填补电。在超出 40°C 标准下存放时，

对电池循环次数有很坏危害，请防止！

4.请在干燥超低温，自然通风优良的地区开展存放。5.当在存放或迁移全过程中充电电池包装不小心被水打湿，

应该马上祛除纸盒包装，以防止被水弄湿的纸箱子变成电导体导致充电电池充放电或烧毁正极端化子。