

# DN800MM管道疏通闭水气囊 市政管道维护专用闭水气囊

产品名称	DN800MM管道疏通闭水气囊 市政管道维护专用闭水气囊
公司名称	衡水科运工程橡塑有限公司
价格	500.00/套
规格参数	品牌:科运良品闭水气囊 规格型号:DN800*1200MM 闭水堵产地:中国衡水
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡祝葛村
联系电话	0318-7600108 15130828567

## 产品详情

### DN800MM管道疏通闭水气囊 管道维修气囊 市政管道维护专用闭水气囊

高压气囊可用于石油管道，污水管道，天然气管道等多种管道内，由于承受压力高，所以用途范围较广，气囊壁厚4毫米，可承受1公斤的压力。在国内气囊行业算是比较大的承受力了。高压气囊采用丁腈橡胶制作，根据丁腈橡胶的耐油性极好，耐磨性较高，耐热性较好，粘接力强的优点，高压气囊也继承了这些优点。

正常的堵水作业中，完全按照厂方提供的操作规程操作。由于两次实验全部是在无水状态下进行，顺利完成成了操作程序，未发生意外情况，从开始堵水至正常堵水结束，时间控制在45分钟之内。由于管道堵水气囊堵水应用是在有流水状况下进行，因此，此种状况下的操作只是验证了管道堵水气囊堵水作业程序的可操作性以及管道堵水气囊堵水操作所需要的时间，无法证明在复杂的实际情况下，管道堵水气囊能否正常工作。

#### 1.疏通管道

采用封堵气囊，堵个一段时间，当上游积水一定高度的时候，放气，取出气囊，强大的水流能对下游起

到很好的疏通效果。2，临时引流 有时汛期看着某河段实在不行了，溢流了，如果可以，将上游封堵上，将水引流到其它管网，能缓解一下交通压力。3，修复管道 这点讲起来有点难度，局部修复能在不开挖路面的情况下利用特殊的热固性材料对管道内部进行加固。而送材料入管道的设备，就可以利用我们的封堵气囊了！

1.每班潜水作业班组，工程负责人都指定电话员，信号员，应急潜水员，各岗位人员认真负责应急潜水员当备装待命潜水。发现水下潜水员异常时，应立即水下救人。

2.每次潜水员下水前召开一次班前会议，主要就有关潜水安全。如何施工工作进行彻底交底到每人。

3.潜水员感冒等身体不舒服时，坚决不许潜水工作。

4.潜水员下水时，遇到与原来估计或上一班潜水员提供的工作环境信息不相符的情况，应立即与水面岸上电话员沟通汇报，果断处理。如影响安全施工时，可中断该次潜水，直至把危险情况排除，方可继续下水作业。

5.潜水员在水中发生事故，应立即抢救出水，采取适当的急救办法施救，同时拨打120，视情况送附近医院治疗施救。

钢筋混凝土污水管道怎么做闭水试验

1) 将段管道两端的口封堵，管堵采用亿泽生产的堵水气囊，封堵后向闭水段的检查井注水。

2) 试验管段灌满水后浸泡24h,使管道充分浸透。

3) 当试验水头达到规定水头开始计时，观察管道的渗水量，直至观测结束时，应不断向试验管段内补水，保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min。4) 观测完毕，将堵水气囊取出即可。

目前很多的楼盘，卫生间是沉井式的(即低于地面几十公分)，开发商在交房时，因为作闭水试验，在卫生间里灌了许多水，确保楼下没有渗漏，而业主接房时，这里还有水。这就很容易观察到楼下是否渗漏。在贴地砖的时候要先做闭水试验，以保证防水工作的完成度。

1) 污水管道 2) 雨污水合流管道 3) 倒虹吸管 4) 其他设计要求闭水的管道。