

彩钢净化板厂 北京净化板厂 北京海强金诺公司

产品名称	彩钢净化板厂 北京净化板厂 北京海强金诺公司
公司名称	北京海强金诺国际轻钢板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区长周路良乡镇
联系电话	13810889581 13810889581

产品详情

净化车间系统工程施工包含哪些？

初涉净化车间工程的朋友可能对净化工程的组成系统不了解，彩钢净化板厂，不清楚净化工程系统主要有哪些系统组成，机制岩棉净化板厂，这里就为大家简单的介绍下洁净工程(净化工程)系统的主要组成部分，通过这篇文章的介绍，对各位朋友对净化工程的了解有所帮助。

车间净化工程主要的组成部分有六大部分，分别为：地面系统、风管系统、自控系统、电气系统、给排水系统、空气过滤系统六大部分。

地面系统：一般采用环氧树脂洁净地面。围护结构系统：简单说是顶、墙、地三部分，即组成三维密闭空间的六个面。往细的说包括门窗、装饰圆弧等；

风管系统：包括送风、回风、新风、排风管道、末端及控制装置等;空调系统：包括冷(热)水机组(包括水泵、冷却塔等)(或风冷管道机级等)，管路、组合式净化空调箱(包括混流段、初效段、加热段、制冷段、除湿段、加压段、中效段、静压段等)；

自控系统：包括温度控制、湿度控制、风量风压控制、开启顺序和时间控制等；

电气系统：照明、动力、弱电等部分，包括净化灯具、电气柜、插座、监控、线路、电话等强弱电系统；

给排水系统：给水、排水管道、设施及控制装置等；

空气过滤系统：初中高效过滤器等其他净化设备：如臭氧、紫外线灯、风淋(包括货淋)、传递窗、超净

工作台，互锁等净化辅助设备。

净化车间工程可分为空气净化与水净化，空气净化是在一定空间范围内，将空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除，并将室内温度、洁净度、压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内的工程学科。净化车间工程所特有设计的房间，无论外在空气条件如何变化，室内均具有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能。

手工净化板简介及产品规格

手工板是针对普通净化板强度弱，粘结差等诸多缺点开发设计的一种加强型复合夹芯板。产品系半机械结合手工生产，可按需方工程要求定长定宽，组合安装，不仅能大量减少建筑物的基础工程和结构费用，且能多次拆装，施工安装方便，综合效果十分显著。

1、表面材质：彩涂钢板、镀锌板、不锈钢板、抗静电板、耐腐蚀板等净化特定材质板。

2、结构边框：四周采用镀锌板冷压型框架或塑钢框架。

3、产品特点：手工板具有表面光滑美观、强度高、隔音、绝热、保温、抗震、尺寸可定制、连接方便、拆卸容易、芯材不外露、施工方便等特点。

4、理化性能：产品刚面为聚酯烘烤涂层、铝锌涂层、不锈钢板，耐腐蚀性特好；产品内材料均系1级难燃材料，岩棉净化板厂，燃烧时不会熔断，也无高温分子分解滴落物，是目前国内高等级的防火建筑装饰复合板，产品强度高、耐冲击、抗震性好。

产品规格：

1、彩钢板常厚度0.426-0.7mm；

2、厚度：50mm、75mm、100mm；

3、宽度：常用1180mm、980mm，非标板任意宽度；

4、长度：可根据客户需求定制（一般长度 6000mm）；

5、连接：常用中字铝、中字铝及企口连接。

净化板的特点

1、建筑载荷小，轻质节能。

2、防火阻燃、抗震隔音、防潮、防静电、防霉、可拆卸、节能环保。

- 3、墙板中间层可配线、配管，北京净化板厂，实现医院室内环境的时尚美观、浑然一体。
- 4、增加建筑使用面积，墙体厚薄可自由选择。
- 5、空间划分灵活、可重复使用便于用户维修、改建，节约成本。
- 6、美观、清洁、舒适，现场完工即可迁入办公，不污染环境、不产生大量废料，具有环保和节约资源的效果。

想要了解更多净化板的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！！

彩钢净化板厂-北京净化板厂-北京海强金诺公司由北京海强金诺国际轻钢板材有限公司提供。彩钢净化板厂-北京净化板厂-北京海强金诺公司是北京海强金诺国际轻钢板材有限公司（www.kingnorjt.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：苏经理。