

水性环氧底漆厂 黑龙江水性环氧底漆 中冠励博水性工业漆

产品名称	水性环氧底漆厂 黑龙江水性环氧底漆 中冠励博水性工业漆
公司名称	天津中冠励博国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河东区真理道华光里10—3—705
联系电话	13034305297

产品详情

天津中冠励博国际贸易有限公司是2011年成立的，专业从事工业特种涂料研发、生产和销售的化工企业。注册商标“畅兴”牌。公司主打产品包括：耐高温、重防腐、超耐候三大系列，有机硅、氟碳、聚氨酯、环氧、煤沥青、水性涂料等18个产品大类，上百种涂料单品，上千种颜色面漆。产品被广泛应用于冶金、石油、石化、船舶、铁路、桥梁及用水管线；机械制造、汽车/摩托车制造；机械设备、环保设备、供热设备、器械；重工业/钢结构防腐工程、城市建设等各大行业。

很多业主对家里面的旧家具情有独钟，水性环氧底漆排行，往往旧了就选择翻新。那么，旧家具翻新使用水性漆和油漆有什么区别，今天，小编就从水性漆和油漆两者区别上为大家详细介绍一下。一、从品质和性能上比较

1、硬度

水性漆经过这么多年的发展，黑龙江水性环氧底漆，技术愈发成熟，水性漆漆膜在完全干燥的情况下，硬度可以达到2H。如果是双组份水性漆添加固化剂以后，硬度可以达到更高。2、手感

水性漆漆膜的手感、效果相对油漆要好，水性漆通透性高，保色性好。

3、耐磨、耐黄变

水性漆采用先进的成膜技术，表面坚硬、耐磨、柔韧性好，不会出现油漆碰撞就发白的现象，而且水性漆耐黄变性好，漆膜通透耐候性好。油漆由于使用有机固化剂，碰撞后容易发白，时间久了易黄变。二、从环保和健康性比较

1、环保性

水性漆用清水作为稀释剂，具有超低VOC、无毒无味的特点，是真正高科技环保产品。油漆作为稀释剂，

2、可燃性

水性漆具有不可燃性的特点，安全性更好。很大程度上减少生产、运输和使用过程中的危险因素。使用的天那水、香蕉水等稀释剂都是高度容易着火物品，对存储和运输都有特色要求。

3、刺激气味

水性漆采用清水代替，在涂刷过程中不会产生任何刺激性气味。在涂刷过程中挥发到空气中，具有很强的刺激性气味，而且长时间无法完全挥发出去，对人体危害很大。三、从产品外观效果比较

水性漆采用清水稀释不含有害物质，挥发以后不会影响漆膜黄变等缺陷，色彩持久如新。油漆采用稀释，里面含有的溶剂长时间挥发后，漆膜极易出现黄变，长时间以后影响漆膜质量。四、从产品存储方式比较

水性漆具有不燃不爆的特点，存储起来比较方便。油漆具有对存储有特殊要求。五、翻新可修补性

水性漆可以直接在油漆上面翻新刷漆，刷漆的时候先使用砂纸进行打磨，让后直接上漆就可以了。油漆翻新必须全部打磨掉再刷漆，而且不能在水性漆上面进行翻新刷漆。

天津中冠励博国际贸易有限公司是2011年成立的，专业从事工业特种涂料研发、生产和销售的化工企业。注册商标“畅兴”牌。公司主打产品包括：耐高温、重防腐、超耐候三大系列，有机硅、氟碳、聚氨酯、环氧、煤沥青、水性涂料等18个产品大类，上百种涂料单品，上千种颜色面漆。产品被广泛应用于冶金、石油、石化、船舶、铁路、桥梁及用水管线；机械制造、汽车/摩托车制造；机械设备、环保设备、供热设备、器械；重工业/钢结构防腐工程、城市建设等各大行业。

水性聚氨酯漆的应用技术水性聚氨酯漆作为一种新型的绿色环保产品进入中国市场也只不过是近几年的事情，水性环氧底漆厂，其优势就是从应用技术上解决了国内消费者比较注重于漆膜的丰满度、手感与硬度、对漆膜的耐热、耐烫、耐醇、耐水、耐污染性能；突破了水性木器漆的弱点；而且水性聚氨酯漆在施工时不易产生气泡，易打磨，不易受气温与湿度的影响，为了解决水性木器漆的市场应用打下了坚实的基础。

天津中冠励博国际贸易有限公司是2011年成立的，专业从事工业特种涂料研发、生产和销售的化工企业。注册商标“畅兴”牌。公司主打产品包括：耐高温、重防腐、超耐候三大系列，有机硅、氟碳、聚氨

酯、环氧、煤沥青、水性涂料等18个产品大类，上百种涂料单品，上千种颜色面漆。产品被广泛应用于冶金、石油、石化、船舶、铁路、桥梁及用水管线；机械制造、汽车/摩托车制造；机械设备、环保设备、供热设备、器械；重工业/钢结构防腐工程、城市建设等各大行业。

其它注意事项

- 1.由于水性漆的主要成分是水，所以水性漆循环系统使用的材料必须是不锈钢材料。
- 2.水具有高导电性，水性环氧底漆采购，所以喷涂水性漆和喷涂溶剂型漆所使用的自动喷涂系统也有很大的区别。为了防止高压静电泄露至主循环管路，水性漆机器人内部使用柱塞泵代替齿轮泵，将喷漆回路与主循环管路断开，防止危险发生。
- 3.冬季施工室内工程应在采暖条件下进行，室温保持均衡，不宜低于+10度，且不得突然变化，应设专人负责测温和开关门窗，以利通风排除湿气，夏季施工时应在涂料中加化白水，防止受潮泛白。水性清漆施工要保持通风。夏季要防止霉变。
- 4.待涂装的一般木材表面应先用200#砂纸初步打磨后再用600#砂纸打磨，使其平整光滑。细木工件可直接用600#砂纸打磨。细砂纸打磨会使木纹紧密，减少木纹起粒现象。

水性环氧底漆厂-黑龙江水性环氧底漆-中冠励博水性工业漆由天津中冠励博国际贸易有限公司提供。水性环氧底漆厂-黑龙江水性环氧底漆-中冠励博水性工业漆是天津中冠励博国际贸易有限公司（www.zhongguanlibo.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杜先生。