SL-5型矿浆取样机,随机取样sl-6型矿浆取样机

产品名称	SL-5型矿浆取样机,随机取样sl-6型矿浆取样机
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:SL-5 名称:取样机 产地:山东
公司地址	泰山区南湖东路9号
联系电话	15621559368 17515272381

产品详情

山西临汾SL-5型矿浆取样机,随机取样sl-6型矿浆取样机

矿浆取样机, dn100全自动管道矿浆取样机, dn150管道取样机, 气动矿浆取样机, dn200全自动矿浆取样机,

SL-5型管道取样机使用介绍:

矿浆取样机可取代手工取样,提高取样的稳定性,均匀性和可靠性,降低劳动强度,提高分析检测准确性和自动化程度,优化生产条件。本设备结构新颖,设计合理,性能可靠,安装方便,易于操作,采用法兰管道连接,不需要矿浆高差,对矿浆无任何落差损失。通过自动化控制取样点,智能化随机取样,避免了人为因素干扰;满足了取样工作的代表性、及时性、准确性的要求。随机智能控制柜采用传感器程序控制技术,启动与停止时间准确,设有完善的保护电路与程序,可任意调整取样时间,显示直观、气动部分动作灵敏。取样机有钢制壳体(内衬耐磨陶瓷)、不锈钢取样管、调节管、锡青铜导向器、取样气缸等传动系统,电子智能控制部分组成的整体全自动取样设备,正常工作状态下不取样时,由智能电子控制的取样管处于壳体下方导向器的密封胶套内。当达到设定时间,控制器发出采样气缸运转指令,采样气缸经过导向器使取样管匀速上升,取样管入口自动打开,开始垂直全方位取样,取样完成后,由电子控制系统发出指令,使取样管停止在下方无矿浆磨损的关闭状态。

SL-5型管道取样机型号说明:

SL-DN DN:管道内径(毫米)按照设计要求。

DN全自动矿浆取样机主要性能特点

- 1、取样时间:1-5分钟5-30分钟任意设定
- 2、配用功率: 0.55KW
- 3、可配管径:50-100 100-150 150-200 200-300 (毫米规格)
- 4、对进出液位无要求。
- SL-5型矿浆取样机技术特点
- 1、取样精度高,取样量任意可调;
- 2、管道安装,不需要任何高差,对矿浆无任何损失;
- 3、间歇运行,故障率极低。

我公司供应的各种产品具有铸造,加工、组装,完成的能力,保证每台出厂产品的质量,拥有大型机加车间、机加设备及配套的相关技术工人,可根据用户的需要,为用户设计各种全自动矿浆采样机专用设备,可以满足,建筑,铁道,水电,交通,矿山等单位不同工程实际情况;

dn250自动取样机, dn300管道取样机, 皮带取样机