

SL-5型矿浆取样机,随机取样sl-6型矿浆取样机

产品名称	SL-5型矿浆取样机,随机取样sl-6型矿浆取样机
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:SL-5 名称:取样机 产地:山东
公司地址	泰山区南湖东路9号
联系电话	15621559368 17515272381

产品详情

山西临汾SL-5型矿浆取样机,随机取样sl-6型矿浆取样机

矿浆取样机，dn100全自动管道矿浆取样机，dn150管道取样机，气动矿浆取样机，dn200全自动矿浆取样机

SL-5型管道取样机使用介绍：

矿浆取样机可取代手工取样，提高取样的稳定性，均匀性和可靠性，降低劳动强度，提高分析检测准确性和自动化程度，优化生产条件。本设备结构新颖，设计合理，性能可靠，安装方便，易于操作，采用法兰管道连接，不需要矿浆高差，对矿浆无任何落差损失。通过自动化控制取样点，智能化随机取样，避免了人为因素干扰；满足了取样工作的代表性、及时性、准确性的要求。随机智能控制柜采用传感器程序控制技术，启动与停止时间准确，设有完善的保护电路与程序，可任意调整取样时间，显示直观、气动部分动作灵敏。取样机有钢制壳体（内衬耐磨陶瓷）、不锈钢取样管、调节管、锡青铜导向器、取样气缸等传动系统，电子智能控制部分组成的整体全自动取样设备，正常工作状态下不取样时，由智能电子控制的取样管处于壳体下方导向器的密封胶套内。当达到设定时间，控制器发出采样气缸运转指令，采样气缸经过导向器使取样管匀速上升，取样管入口自动打开，开始垂直全方位取样，取样完成后，由电子控制系统发出指令，使取样管停止在下方无矿浆磨损的关闭状态。

SL-5型管道取样机型号说明：

SL-DN DN：管道内径（毫米）按照设计要求。

DN全自动矿浆取样机主要性能特点

- 1、取样时间：1-5分钟5-30分钟任意设定
- 2、配用功率：0.55KW
- 3、可配管径：50-100 100-150 150-200 200-300 (毫米规格)
- 4、对进出液位无要求。

SL-5型矿浆取样机技术特点

- 1、取样精度高，取样量任意可调；
- 2、管道安装，不需要任何高差，对矿浆无任何损失；
- 3、间歇运行，故障率极低。

我公司供应的各种产品具有铸造，加工、组装，完成的能力，保证每台出厂产品的质量，拥有大型机加车间、机加设备及配套的相关技术工人，可根据用户的需要，为用户设计各种全自动矿浆采样机专用设备，可以满足，建筑，铁道，水电，交通，矿山等单位不同工程实际情况；

dn250自动取样机，dn300管道取样机，皮带取样机