

PZ973W-10NR电动耐高温刀闸阀

产品名称	PZ973W-10NR电动耐高温刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	型号:Z973W-10/16 材质:不锈钢 介质:灰渣
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W-10NR电动耐高温刀闸阀产品特点：刀型（刀形）双相钢闸阀又名刀闸阀，即指阀门阀板象“刀”的形状。刀型（刀形）双相钢闸阀是为了于一管线上某一部位系统需要“全开、全关”控制且流体流过仅能以微少之压力降产生时而设计使用的。当一系统中某一部份需予隔离，而不须考虑流体节流的控制时闸阀是非常理想而适合的。刀型（刀形）双相钢闸阀的主要制造材料双相钢2520，2205,2507等，由于它的性价比高，能抵抗多种腐蚀介质的侵蚀，在民用耐腐蚀工业输送管线中，可解决不锈钢、铜或铝材料阀门难以解决的腐蚀问题。具有安全、可靠，使用寿命长等优点。我厂生产的刀型（刀形）双相钢闸阀广泛应用于制药工业、化肥工业、纺织纤维合成和漂染工业生产管线中带有悬浮颗粒介质的管道。PZ973W-10NR电动耐高温刀闸阀规格参数：压力等级：PN1.0-1.6Mpa 公称口径：DN50-DN1000 2"-40"驱动方式：手动、气动、液动、电动

能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000度左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点、同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用高合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中必备的阀门。

PZ973W-10NR电动耐高温刀闸阀采用了目前市场上耐高温材料，2520这种材质本身具有耐高温的特性，通过加长阀杆，增加散热片来达到保护电动的作用，有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端，本产品适合于炼铁，电站，高温煤炉等行业，相比其他阀门结构简单，操作方便，易于维修，价格低，是目前市场上高温阀门的不二选择。

PZ973W-10NR电动耐高温刀闸阀电动装置参数：

- 1.电源：AC380V、50HZ。
- 2.标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳 保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。
- 3.防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。

4.防爆型 (EX) : 防爆等为D BT4/D CT4 (不含乙炔)。

5.环境温度 : -20 ~40

6.可选 : 配电气控制器

主要性能规范 :

公称压力(MPa)

壳体试验(MPa)

密封试验(MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

1000 1000

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

PZ973W-10NR电动耐高温刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm) :

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

1.0

50

43

160

125

100

330

4-M16

180

65

46

145

120

360

80

195

135

390

220

100

52

215

155

440

8-M16

125

56

245

210

185

510

230

150

280

240

600

8-M20

200

60

335

295

265

700

250

68

350

320

840

12-M20

300

78

400

368

960

350

500

460

428

1110

16-M20

400

102

565

515

482

1250

16-M22

450

114

615

532

1380

20-M22

530

500

127

670

620

585

1530

