

市政给排水排污管道闭水封堵气囊 管道维护临时封堵气囊批发

产品名称	市政给排水排污管道闭水封堵气囊 管道维护临时封堵气囊批发
公司名称	衡水畅路桥养护工程有限公司
价格	300.00/套
规格参数	管道封堵气囊:DN300-DN600 橡胶厚度:4mm加厚型 闭水堵产地:中国 河北 衡水
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡祝葛村
联系电话	0318-2681211 18731897197

产品详情

市政给排水排污管道闭水封堵气囊 管道维护临时封堵气囊批发

管道堵水气囊由增强天然橡胶制成,每一个管道堵水气囊在交付前,都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试。为保证管道堵水气囊结构的强度,我们采用三倍于管封器额定工作压力的安全系数。管道堵水气囊,由气囊、压力表、三通、6米长特制气压胶管,打气筒组成。在建筑楼层闭水试验中能承受2-6层楼水的自然压力。管道堵水气囊,特别适合对排水管道封后进行闭水试验、闭气试验、漏点查找、管道维修临时堵水等维护测试工作。

管道堵水气囊,主要针对立管(即从检查口塞入的那种管道)管道封堵,特点是:

- 1、操作直观、直接观察压力表的压力操作,按照标准压力充气。
- 2、本体尺寸小、易于塞入管道,经济实用。
- 3、本气囊可以自由折弯180度,并有一定的耐腐蚀性能。
- 4、采用增强天然橡胶制成,超强膨胀性。

为了防止闭水堵与胶管脱开,在闭水堵与胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。楼面的灌水扣(也可以在检查口)灌水至楼面高度,然后对灌水管道及管件接口逐一检查,如发现有漏点做出记号,排水后进行修复处理,如为橡胶圈柔性接口,可在渗漏接口拧紧螺栓修复。如灌水管道检查无一渗漏点,则水位可稳定,灌水时间延续15分钟,保持5分钟灌水液面不下降为合格。闭水堵放气,然后徐徐抽出闭水堵,注意不要使闭水堵受损。取出闭水堵后,水位应很快排走,如下降很慢,说明灌水管道内有杂物堵塞,应及时清理。

闭水堵放气,然后徐徐抽出闭水堵,注意不要使闭水堵受损。取出闭水堵后,水位应很快排走,如下降

很慢，说明灌水管内有杂物堵塞，应及时清理。闭水堵充气也可检查蹲式大便器是否渗漏。将闭水堵置于蹲式大便器排水口并充气。然后在蹲式大便器内注水（水位平便器上沿），如果水位下降，说明冲洗进口处渗水，或者蹲式大便器下水接口封闭不严，或者蹲式大便器本身漏水，应针对排除。堵水试验应分区段（层）进行，实验结果应进行记录。

（1）该处内壁有接缝，影响堵水严密性。

（2）以免闭水堵向一侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，闭水堵会被打破。

（3）对于铸铁排水管道，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水严密性，甚至刺破闭水堵

（4）各种规格的闭水堵必须在相应的管道内使用，不能以小代大。