

玻璃钢烟气管道A陆川玻璃钢烟气管道价格

产品名称	玻璃钢烟气管道A陆川玻璃钢烟气管道价格
公司名称	河北汇恒环保设备有限公司
价格	93.00/米
规格参数	品牌:汇恒 型号:hh-362 产地:河北
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇七里营村(注册地址)
联系电话	15631841178

产品详情

玻璃钢烟气管道A陆川玻璃钢烟气管道价格

玻璃钢烟气管道厂；玻璃钢烟气管道厂家；玻璃钢烟气管道厂家直销；玻璃钢烟气管道图片；玻璃钢烟气管道价格；玻璃钢烟气管道规格

玻璃钢烟气管道是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。它是具有树脂基体重的玻璃纤维按工艺要求逐层缠绕在旋转的芯模上，并在纤维之间远距离均匀地铺上石英砂作为夹砂层。其管壁结构合理先进，能充分发挥材料的作用，在满足使用强度的前提下，提高了强度，保证了产品的稳定性和可靠性。玻璃钢夹砂管以其优异的耐化学腐蚀、轻质高强，不结垢，抗震性强，与普通钢管比较使用寿命长，综合造价低，安装快捷，安全可靠等优点，被广大用户所接受。结构特点具有优良的耐腐蚀性能不要阴极防腐保护及其它防腐措施，不会对水和其它介质产生二次污染。产品使用寿命长。管道重量仅占同规格、同长度球墨铸铁管的1/4，水泥管道的1/10。运输装卸方便，易于安装。减少管线接头，加速安装速度，提高整条管线质量。减少流阻、提高流速、降低能耗。用较小口径的管道输送同等流量的流体，与同规格钢管相比可提高流量的10%左右；不结垢，长期使用不降低流速。扰和重蚀环境中电缆的防护都有较好效果。烟气管道特性（1）耐腐蚀性：化学惰性的材质，耐腐蚀性优异，并可根据输送介质选择不同的耐腐蚀管道。（2）机械强度大：耐水压强度，耐外压强度和耐冲击强度均良好并可按要求的压力设计制造管道和管件。（3）温度适应性强：使用温度范围：大于-70摄氏度小于250摄氏度，冰冻介质下管道不裂。（4）流体阻力小：管道内壁光滑，粗糙系数0.0084,相同流量下,管径可予缩小。（5）重量轻，寿命长：质轻，运输便利，施工费用低，无须维修，使用寿命长达50年以上。（6）保持水质：无毒，输送饮用水，能保持长期水质卫生。玻璃钢烟气管道的应用： 饮用水输送干线管及配水管

污水管道、雨水管道 农业灌溉用管玻璃钢烟气管道的主要成型工艺由计算机控制，在芯模上按规定的与纤维缠绕玻璃钢管相同的工艺制造内衬，凝胶后按设计好的线型和厚度缠绕结构层，并将石英砂与树脂混合的砂浆缠在结构层中，最后缠绕外保护层。原、辅材料：树脂、短切纤维、连续玻璃纤维和石英砂。产品规格直径：DN100-4000

压力等级：0.1MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.0MPa、2.5MPa

刚度等级：SN1250、SN2500、SN5000、SN10000。长度：常见4m一条