

广州钢结构厂房检测中心（专业第三方厂房安全鉴定机构）

产品名称	广州钢结构厂房检测中心（专业第三方厂房安全鉴定机构）
公司名称	广东方十检测鉴定有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省海南省各地区皆可承接
联系电话	16620023371

产品详情

广州专业检测鉴定中心【广东省建筑检测鉴定中心 张先生：16620023371 QQ:568153562】广东方十检测鉴定有限公司拥有建筑工程检测鉴定、评估、专业施工、房屋质量综合检测鉴定，产品生产销售等资质，权威的房屋质量检测,房屋安全检测,钢结构检测,房屋验收(验房),通风空调检测,工程验收,能效测评,基坑检测机构.检测项目。通过对房屋建筑、结构、装修材料、设备等进行全面检测，建立和完善房屋质量档案，评价房屋质量的过程。本公司权威,高质量,,价格合理。如想了解详情欢迎访问办理房屋租赁合同(备案登记时)需要：房屋安全检测鉴定报告(出租屋综合管理所，管理站)

广东方十检测鉴定有限公司是经广州市工商行政管理局批准成立的专业房屋鉴定机构，现为广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会、广州市房屋安全鉴定协会的会员单位，注册资金2000万元整，公司成立于2016年10月，公司环境舒适，设备齐全，设有综合部、工程部、市场部、客服部、行政部和财务部等部门，工程部设多个鉴定组。公司采用国内外最先进检测仪器，全部由认定的有关权威计量部门进行鉴定。公司自成立以来，重视企业内部管理和人才培养，注重对技术硬件的及时更新，添置了一批国内外先进的检测仪器和设备，吸引了不少鉴定人员就职我司。公司拥有一支长期从事房屋安全检测、鉴定的专业技术队伍，有从事土建工作多年的高级工程师1人，结构工程鉴定与加固方向硕士研究生3人，取得一级注册结构工程师资格2人，取得一级注册建造师资格2人，土建结构设计与施工的工程师5人，助理工程师8人。另外还聘请省内、外多名建筑物鉴定方面的知名专家作为顾问。公司经营服务地域以广东地区为主，覆盖全国各地；服务行业涉及工业、商业及民用建筑等；

- 1.采用强制式搅拌机拌和，预先用水润湿，压浆料不得有明水。
- 2.首先将20kg水泥基灌浆料倒入搅拌机内，开机后10s内加入计量好的拌和用水，并搅拌180s;当生产厂家对产品有具体搅拌要求时，应按其要求进行搅拌。
- 3.将混凝土坍落度筒及底板用水润湿，但不得有明水，底板应平直，尺寸不小于800mm×800mm;把坍落度筒放在底板中心，然后用脚踩住两边的脚踏板，坍落度筒在装料时应保持在固定的位置。

- 4.将搅拌好的水泥基灌浆材料一次性装满坍落度筒，不需插捣，用抹刀刮平。清除筒边底板上的灌浆材料，垂直且稳地提起坍落度筒，提离过程应在5-10s内完成，从开始装料到提坍落度筒的整个过程应在60s内完成。
- 5.用直尺测量灌浆料扩展后的坍落度和垂直方向上的扩展直径.计算两个所测直径的平均值，即为坍落扩展度初始值，测试结果精确到1mm，取整后用mm表示并记录数据。
- 6.坍落度和坍落扩展度初始值检验，从搅拌开始计时到测量结束，应在5min内完成。
- 7.坍落度和坍落扩展度初始值测量完毕后，迅速将底板上的灌浆材料装入搅拌机内，并用潮湿的布封盖搅拌机入料口，防止水分蒸发。
- 8.坍落度和坍落扩展度初始值测量完毕后30min，重新将搅拌机内灌浆材料搅拌180s，按本条第3、4、5条款测量坍落度和坍落扩展度，作为坍落度和坍落扩展度30min保留值并记录数据。
- 9.流动度初始值检验，从搅拌开始计时到测量结束，应在6min内完成。
- 10.流动度初始值测量完毕后，迅速将玻璃板上的灌浆材料装入搅拌锅内，并用潮湿的布封盖搅拌锅，防止水分蒸发。
- 11.流动度初始值测量完毕后30min.重新将搅拌锅内灌浆料按搅拌机的固定程序搅拌240s，然后重新按本条第3、4条款测量流动度值，作为流动度30min保留值，并记录数据。