

河南双金属复合管 华鑫镁合金 双金属复合管加工

产品名称	河南双金属复合管 华鑫镁合金 双金属复合管加工
公司名称	稷山县华鑫镁合金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省运城市稷山县稷峰镇下柏村西
联系电话	18635939611

产品详情

双金属复合管综合了基层和覆层两种单层材料的强度、耐腐蚀性、耐磨性等优良的特性。它既满足了特殊的使用要求，又节约了成本投资，作为一种价廉物美的新型结构材料受到诸多领域的广泛关注和使用。双金属复合管的日常养护：1、为了防止产品发生的变形，在吊装时，要用四根同样长度的钢丝绳同时挂住钢管上的四个起重孔，将钢管平稳吊装在运输工具上。2、将钢管支承点垫好、垫平，保证每个支撑点受力均匀，保证整个钢管平稳。

双金属复合管的特点：1.具有良好的机械性能，由于内外两层均为金属材料，所以其抗压、抗拉强度、伸长率高、弹性模量值高，热膨胀系数小。尤其适宜建筑给水的立管暗敷。2.结合强度高，双金属复合管是将内层的不锈钢管套入热镀锌钢管内，在机械力的作用下，使外碳钢管弹性变形，内衬不锈钢管塑性变形，使两层材质紧密嵌合，尤其结合强度超过国家标准规定1mpa.由于内外层材质相近，所以不会发生分裂现象。

双金属复合管的保养：1.钢管不用时要及时将工作面洗净，然后涂上一层防锈油，并用防锈纸盖上，用管的外包装将铸铁管盖好，以防止平时不注意造成对管工作面的损伤。2.管应安装在通风、干燥的环境中，并远离热源、有腐蚀的气体、有腐蚀的液体。3.实行定期周检，检定周期根据具体情况可为6-12个月。包装：管包装和木制包装两种形式，平台表用塑料膜封装，这种包装适于管内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护管的措施，以确保安全运抵现场。