

开封立体车库品牌 鼎为集团 立体车库

产品名称	开封立体车库品牌 鼎为集团 立体车库
公司名称	河南祥鼎智能科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市郑东新区商鼎路69号泰宏国际广场B座11层；厂址：郑州市经济技术开发区九龙镇工业区
联系电话	15538128081

产品详情

平面移动立体车库的原理是利用横移小车和升降机将载车板送至固定的各层各个车位，由横移小车来完成同一层面内车辆的移动，由升降机来完成车辆的上下升降动作，通过两者的配合，来实现多层平面移动车库存取车辆的过程。

鼎为集团本着“责任、诚信、团队、创新”的企业理念，在竭诚为客户提供优质、有效服务的同时，以满足市场不断变化的客户需求为己任，努力创造优质产品和优质服务。

立体车库在具体的设计、施工过程中应遵守哪些标准

- 1.与周围危险物体、单位和高压电设施严格保持防火间隔。
- 2.停立体车库车区内应采用单向行车，车行道必须有足够的宽度和保证车辆能安全通车的转弯半径。为了减少车辆转弯次数，并使通视距离保持在50~80m范围内，车行道应尽力维持直线形。
- 3.独立的立体车库的布局可分为停车区、保修工间区、调度管理区、辅助区。
- 4.多层立体车库的坡道宜布置在主体建筑之外。在条件不允许时采取布置在建筑物的中部、两侧或者两端，但这时必须注意作为停车用的主体建筑的柱网和结构的处理。
- 5.立体车库应选在水文地质条件好、出口周围宽敞、排风口不朝向建筑物、公园、广场等污染较大的公

共场所，确保避开地下水和特别复杂的地质构造。

6.

地下立体车库主要用于停车，其它建筑均安排在地面上。地下停车库的建筑面积按70m²/每标准车确定。

7.立体停车设备应遵守一定的角度标准，在设计时应结合停放区的平面形状，选用进出车最自由、占用停放区建筑面积小的那一种作为该停放区的停放形式。

8.多层立体车库的选址与停车场的基本相同，唯其地质条件和基础工程必须符合多层建筑的设计要求。

鼎为集团本着“责任、诚信、团队、创新”的企业理念，在竭诚为客户提供优质、有效服务的同时，以满足市场不断变化的客户需求为己任，努力创造优质产品和优质服务。

根据调查可以了解到立体车库的占地面积约为平面停车场的一半,并且立体停车在地面和地下都可以安装，这种立体停车的方案可以充分利用城市狭小的实现纵向发展，专业放心的立体停车能够尽可能多的提供停车位，而这也是土地资源紧缺的企业、居民区、医院、商场等场所非常好的停车方案。

鼎为集团本着“责任、诚信、团队、创新”的企业理念，在竭诚为客户提供优质、有效服务的同时，以满足市场不断变化的客户需求为己任，努力创造优质产品和优质服务。