

户外投影机恒温箱定制 华太宝投影机恒温箱

产品名称	户外投影机恒温箱定制 华太宝投影机恒温箱
公司名称	深圳市华太宝科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	华太宝:HTCD HT-TB0:HT-TB02-1200 深圳:sz
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道南三社区吉政路21号10楼1001
联系电话	19864831005

产品详情

产品介绍

深圳市华太宝科技有限公司

公司成立以来，随着市场的不断扩大和客户需求的不断提高，经过我们的研发改进和不懈努力，我们将传统视频成像宣传技术升级为3D全息投影技术，成为一家集研发，制作，推广3D全息投影的公司，由我公司自主研发的“投影机户外防护恒温箱”隆重面世，此款产品旨在保护投影机在户外使用时，防水防潮防雷击，并达到机箱内部恒温，增加昂贵投影机的使用寿命，使投影机在任何极端环境下均可无忧使用，短短一年时间，已经为科视，丽讯，松下等各大投影机代理商服务若干户外投影项目，以高的产品质量和良好的售后服务在客户中树立了良好的口碑

户外广告策划，城市添彩工程，旅游景区观光等都需要投影机的参与与远程投射，投影机要求存储环境条件：温度：0-40 之间；湿度在0-80%RH之间，不能凝水。但是普通的钣金柜无法做到这一点，并且投影机在工作时，会迅时产生高温热量，必须及时散解；否则，高温导致投影机热保护停机，无法正常工作。华太诚达根据投影机存储特点，专业设计投影机专用温控湿控三防箱。防尘，防水，防蚊蝇小虫，箱体双层加厚保温，透气，加温，除湿，降温，温控，湿控，继电器，接触器，空气开关，强力风机，双轴承低压长寿命静音风机，模块化组合，投影机固定，前后抬高固定，多门结构，方便投影机维护拆卸，散热交替工作，高透玻璃，百叶窗，12V电源，高/低功率多用插座选择，多组自稳定快速加热器

件，内循环除湿烘烤模组，瑞士原装进口高精度温湿度控制探头，LCD高清息显示模组，电脑程序控制温度湿度状态，远程控制保证投影机正常工作条件优先，脚手架平台固定装置；根据箱体外围尺寸，2.投影机安装尺寸，3，投影机及箱体安装方式，颜色，室外或是室内，4，投影机功率，是否激光型？镜头位置及大小尺寸？出风面，入风面，接线面，在北方，要保温结构，及双层，南方一般不用,一切都可以定做。

华太宝户外工程投影机恒温箱功能特点

- 1、户外投影仪恒温箱采用专项设计，解决投影机的温度湿度要求，并且在恶劣天气可以正常使用，如雨雪雷等恶劣天气。
- 2、恒温箱可以通过设定，自行加热或者降温投影机的环境温度，降低投影机的环境湿度。确保投影机的正常工作。
- 3、恒温箱外壳设计为防水通风的专业结构，能够在雨雪天气有效的避免水分进入投影机，并且同时确保投影机的进排气的换风运行。避免贵重的大型工程投影机损坏，并且为了防止雷击有可靠的预制地线接口。外壳为钢板定做，结构稳定，不会变形。表面处理是防腐防锈的喷涂表面处理。浅色的表面处理可以有效减少天气热的时候 太阳对于恒温箱的直晒加热。
- 4、恒温箱采用双通道供电系统，投影机的供电系统与恒温箱的供电系统，避免互相干扰。并且当出现供电系统问题后，方便排查解决问题。
- 5、恒温箱全部对外接口采用防水设计，机箱标配防水电源接口，防水网络信号接口，确保供电以及视频控制信号和视频稳定。
- 6、恒温箱采用双层机箱设计。外层为承重层。双层之间是空气层。确保空气经过处理再进入投影机进气系统。
- 7、恒温箱内配置多个传感器，监控不同温区信号，实现系统自动调节。

华太宝投影机恒温箱产品型号：华太诚达投影恒温箱目前有4种形式的产品线——分为小型，中型，大型以及超大型机器单机恒温箱。基本可满足尺寸从500*500*300(mm)至1600*2000*800(mm)的投影机使用，还可根据实际情况做双机及多机叠加设计。