

高校Davis6250自动气象站供应

产品名称	高校Davis6250自动气象站供应
公司名称	深圳市鹏锦科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	风速:1-67m/s0.1 m 风速:0-360 ° 1 ° +7 ° 空气温度:-40- +65 0.1
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道长龙社区水径欧密巷7号 本涛公司厂房602 (注册地址)
联系电话	0755-83228715 18320930025

产品详情

空气温度 (主机)

量程 -40~+150 (-40~+65)
 精度 于+20 (-7) 为 ±1 (±0.5) , 低于+20 (-7) 为 ±2
 分辨率和单位 0.1 、 1 、 0.1 、 1 (用户设定) (实时读数)
 辐射感应误差 在中午太阳情况下为 (日照=1040W/m² , 平均风速 2mph (1m/s))
 更新时间 10~12秒

空气相对湿度 (主机)

量程 0~RH
 精度 ±3% (0~90%RH) , ±4% (90~RH)
 分辨率和单位 1%
 温度系数 0.03%/ (0.05%/) , 基准68 (20)
 漂移 ±0.5%/年
 更新时间 50秒~1分钟

降雨量

量程 日/暴雨 : 0~99.99 " (0~999.8mm) ; 月/年/总量程 : 0~199.99 " (0~1999.8mm)
 精度 降雨速率在不过2 " /小时 (50mm/小时) : 总的 ±3%或+0.01 " (0.25mm)
 降雨速率在2 " /小时 (50mm/小时) 到4 " /小时 (10mm/小时) : 总的 ±3%或+0.01 " (0.25mm)
 (0.01 " =1个翻斗) 。

分辨率和单位

降雨速率 0.01 " 或0.2mm (用户设定) (累计降雨量 2000mm的时候为1mm)
 更新时间 0~96 " (0~2438mm)
 20~24秒

太阳辐射（需要太阳辐射传感器）

量程 0~1800 W/m²

精度 全量程的 ± 5%