

中丹科技 视频监控网络 湾里区视频监控

产品名称	中丹科技 视频监控网络 湾里区视频监控
公司名称	江西中丹科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区北京东路242号205室
联系电话	13755779859 13755779859

产品详情

数字监控系统和模拟监控系统有什么区别？

首先从模拟监控分析：

- 1、系统功能稳定，智能化程度低。
- 2、图像视频经过线缆传输，易受环境及人为破坏，操作界面简单，保密性差。
- 3、系统容量小，一般最多做到16*64路，增加监控点的时候需要配庞大的矩阵设备。
- 4、像素分辨率低。
- 5、储存空间小，需要大量DVR主机，医院视频监控，可靠性差，同一时间的录像在一颗硬盘上，硬盘负担重，没有专业的容错和恢复机制。
- 6、初上部署，数量少时投入略低，数量多时会导致重复投资，施工复杂，无法进行跨地域部署。
- 7、几乎不能升级；维护复杂，没有专用维护工具，必须人工排查。
- 8、噪点大，色彩不均匀。

其次数字监控系统：

- 1、智能化的后台应用，高性能的服务器保证稳定的系统运行，真正实现7*24小时稳定运行，同时系统功能可以随着监控系统软件的不断更新升级而得到提升。
- 2、采用高性能防火墙，安全性高，前端可对数据进行加密，用户登录严格认证。
- 3、适合有大规模、远程访问需求量大要求，数量可达上万甚至更多，根据网络容量的升级而扩大。

- 4、很强的线路适应能力，前端监控摄像头可以通过LAN、WAN、E1、光纤、ADSL等多种线路方式接入平台中，客户端登陆支持公网IP登陆。
- 5、像素高，噪点小，色彩逼真，显示画面清晰。
- 6、扩建安装方便，只要有网络的地方，就可以很方便地增加监控点进行扩建，无需再次投资。
- 7、高清录像，当前可以最高达到1080p(1920 × 1080 高清电视级别)。
- 8、如监控软件系统有新的应用功能，湾里区视频监控，可以快速对软件进行进行更新升级替代；维护人员只需要懂简单的网络知识即可。

普通视频监控摄像头怎样安装

- 1、选择摄像头的安装位置和安装角度，在室外或者是搞成建筑里面的大厅等较高的场所要注意安装高度，确保监控画面成像清晰可见。
- 2、注意周边环境，和周边的其他走线尤其是强电线保持一定的距离，避免干扰和相互影响。
- 3、在安装的时候，要选择牢固的支撑物，尤其是室外的，要避免天气影响而引起晃动或者是其他故障。
- 4、配置交换机要留有余量，防备今后扩展需求。
- 5、将监控摄像头全部接通电源、看看有无图像，有问题解决，然后在安装固定监控摄像头。
- 6、在安装夜视摄像头或者是红外线摄像头的时候，尽量避免直射光源，因为红外灯电源控制是根据安装在红外灯板上的光敏电阻来控制红外灯的工作电源开启与否的。

设备安装：

- 1、控制箱控制台位置应符合设计要求，牢固稳定，安全，最好是装在角落里，视频监控公司，不妨碍不影响周边其他设施。
- 2、在控制箱布线要条理清晰，明确标注，防止在日后维修更换时候所带来的麻烦。
- 3、保证所有接线规范连接，在监视器、交换机、硬盘录像机、视频分配器开启的情况下，检测控制箱外壳电流电压，确保安全。

在安装远程监控系统中监控工程会特别关注一下几个要点：

- 1、网络的搭建。远程监控系统主要是通过网络来进行数据传输，设定局域网，以及访问密码的设定，避免信息泄露。
- 2、监控视频的储存卡，视频监控网络，为了比年数据受损，进行双重保存，做好备份储存方案。
- 3、在商店连锁店里面面对有24小时监控要求的场所，需要夜间值班或者是对夜间监控画面的特别关注。
- 4、需要定时对监控网络维护，如果是监控范围多数据多，就要进行专网设置，禁止其他如电脑手机等设

备使用该网络。

中丹科技(图)-视频监控网络-湾里区视频监控由江西中丹科技有限公司提供。江西中丹科技有限公司(www.jxzbtwy.com)实力雄厚,信誉可靠,在江西南昌的集成监控系统等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领中丹科技和您携手步入辉煌,共创美好未来!