

# 玻璃隔热材料 宁德玻璃隔热 厦门素洛工贸

产品名称	玻璃隔热材料 宁德玻璃隔热 厦门素洛工贸
公司名称	厦门素洛工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市海沧区钟林路海投大厦2楼
联系电话	13215013555

## 产品详情

厦门素洛工贸有限公司|巴洛齐自流平，让您感知涂料的力量！

水泥自流平是科技含量较高、技术环节也比较复杂的高新绿色产品。它是由多种活性成分组成的干混型粉状材料，用途广泛，可用于工业厂房、车间、仓储、商业卖场、展厅、体育馆、医院、各种开放空间、办公室等，建筑玻璃隔热膜，也用于居家、别墅、温馨小空间等，可作为饰面面层，亦可作为耐磨基层。

性能特点1、选用无溶剂环氧树脂加优质固化剂加导电粉制成；

2、表面光滑、美观、达镜面效果；

3、耐磨、耐压、耐冲击、有一定弹性。

施工工艺1、基面处理；(处理完表层的灰尘和脱落层

)2、均匀的涂界面剂(家居要用水性界面剂)

3、铺设铜线、割槽；(家居装修中该过程是水电改造时处理)

4、刮涂环氧导电中层漆；(家居装修中无此环节)

5、打磨；吸尘；(打磨过程要在自流平施工之前完成“一般采用旋密式打磨”)

6、用自流平环氧色漆镟漆1-2遍。(一般家居不适宜做环氧漆)

厦门素洛工贸有限公司成立于2016年，致力于促进节能减排，宁德玻璃隔热，环境保护的系列功能性涂料的研发、生产和销售。公司引进美国和日本先进的热平衡技术，防紫外线隔热玻璃，开发出一系列改

善环境的功能性涂料。未来的生活方式，就是感受，更是享受。

热平衡定律是热力学中的一个基本实验定律，其重要意义在于它是科学定义温度概念的基础，是用温度计测量温度的依据。在热力学中，温度、内能、熵是三个基本的状态函数，内能是由热力学一定律确定的；

厦门素洛工贸有限公司|巴洛齐自流平，让您感知涂料的力量！

自流平的技术应用首先是一个创新，液体状态下的地坪材料在铺散到地面以后自动流淌，当然这种流淌并非是任意性的，液体在地面自动找寻低洼区并将其填平，最终在将整片地面流淌成镜面般平整后静止，凝结而固化。整个过程不依赖于人力抹刮，这种流淌的过程是对一个真正的自流平地坪材料较好的鉴证。自流平地坪漆为无溶剂、自流平、粒子致密的厚浆型环氧地坪涂料。自流平解决了地板安装中的六大问题。是一种地面施工技术，它是多材料同水混合而成的液态物质，倒入地面后，这种物质可根据地面的高低不平顺势流动，对地面进行自动找平，并很快干燥，固化后的地面会形成光滑、平整、无缝的新基层。除找平功能之外，自流平还可以防潮、防菌，玻璃隔热材料，这一技术已经在无尘室、无菌室等精密行业中广泛应用要求高度清洁、美观、无尘、无菌及防静电的电子、微电子行业，实行GMP标准的制药行业，血液制品行业，也可用于学校、办公室、家庭等地坪。

玻璃隔热材料-宁德玻璃隔热-厦门素洛工贸(查看)由厦门素洛工贸有限公司提供。厦门素洛工贸有限公司(soloft.cn)是从事“复古漆,清水地坪漆,墙面漆,水墨地坪漆,墙面稻草漆,铁锈漆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。