

地暖 南昌地暖分水器价格 豫瑞暖通

产品名称	地暖 南昌地暖分水器价格 豫瑞暖通
公司名称	南昌豫瑞暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西南昌市青山湖区南京东路988号鹿鼎家居市场B区三楼
联系电话	15079032802

产品详情

南昌豫瑞暖通工程有限公司自成立以来，由最初的5个人，南昌地暖分水器价格，发展到现在已有正式员工50多名，直营店三家，集中国内外高端商用中央热水、家用中央热水、中央供暖、中央净水、中央新风众多品牌，为您提供体验、设计、销售、安装、等一站式服务，给您打造一个智能、安全、舒适、温馨的家。

地热采暖工作原理

地板辐射供暖是一种先进的供暖方式，其工作原理是往铺设的地板或地砖下的采暖管环路通入循环热水或直接铺设发热电缆，从而加热地板，热量通过大面积的地面，主要以辐射的方式向地板以上的空间温和而均匀散发，使人体感受到热照和空气温度的双重热作用。

低温地板辐射采暖是在室内的地面下铺设管道，通过管道内热水循环将地面加热到一定温度，再由地面均匀地向室内辐射热量，同时在冷热空气的比重差作用下，产生了空气的自然对流现象，地暖，从而创造出具有理想温度分布的室内热微气候，使室内环境达到人体感官舒适的状态。

南昌豫瑞暖通工程有限公司自成立以来，由最初的5个人，发展到现在已有正式员工50多名，直营店三家，集中国内外高端商用中央热水、家用中央热水、中央供暖、中央净水、中央新风众多品牌，为您提供体验、设计、销售、安装、等一站式服务，给您打造一个智能、安全、舒适、温馨的家。

地暖安装对地板有什么要求

第1、地暖地板传热要快

目前市场上能提供热传导系数的品牌不多，消费者在购买时要留意。一般系数高的产品在导热方面性能更好，不怕高温，由于地热地板要长时间承受高温加热，要求产品装饰层性能稳定，在长时间高温的条件下也不会出现褪色、糙光的现象复合地板更适合地热采暖，一般来说，进口地板质量达到欧洲EN13329标准，国产地板质量达到国家GB/T1802-2000标准，都可以适应地热采暖地板安装的技术要求。

第二、地暖地板尺寸稳定性要好

这一点要看地板的基材密度及内结合强度，内结合强度越高，说明地板承受温度变化的能力越好，不至于发生开裂等现象，只有基材为相对致密的木材的地板，才能保证长期在高温下不开裂、不变形。不惧潮湿环境，即吸水厚度膨胀率，用于水热地面辐射采暖的地板要求在高湿状态下尺寸变化小，膨胀率要小于等于2.5%，一般来说，膨胀率越小，地板的防潮性能越好。

南昌豫瑞暖通工程有限公司自成立以来，由最初的5个人，发展到现在已有正式员工50多名，南昌安装地暖价格，直营店三家，集中国内外高端商用中央热水、家用中央热水、中央供暖、中央净水、中央新风众多品牌，为您提供体验、设计、销售、安装、等一站式服务，给您打造一个智能、安全、舒适、温馨的家。

解析干式地暖使用与不使用时保养差别

干式地暖在开始供水或使用过程中，管道中可能积存空气，影响采暖效果，这时可打开分、集水器的放气阀，将气体排出，方法和传统供热相同。系统各支路的水流量可以通过调节各支路上的球阀调节，并以此达到控制各部分温度的，南昌威能地暖价格，但调节时应慎重以免影响其他支路。干式地暖不使用时严禁在电地暖系统铺设区域内钻孔、钉钉、凿刨等，或从事其它可能破坏电地暖系统的操作，严禁私自在电地暖系统铺设区域内重新分割房间或移动温控器位置，禁止用墙体或其他永久性的装置覆盖地板发热区，这些东西会阻挡热量的散发，会产生潜在的过热危险。

干式地暖使用在地热采暖的木地板上尽可能不作固定装饰件或安放无腿的家具，防止局部散热不畅通，热量闷在木地板处，易产生地板因受热不均变形。地热地板的板面是个散热面，因此地板上尽可能不用固定装饰物或安放无腿的家具，以免影响热空气流动，导致热效应减弱。干式地暖不使用如果不得不撤换一部分地板材料，必须检查电地暖系统所有露出来的部分是否在拆除地板时受到损坏，地毯或其他地面装饰材料不可以铺放在加热的地板上面。

地暖-南昌地暖分水器价格-豫瑞暖通(优质商家)由南昌豫瑞暖通工程有限公司提供。南昌豫瑞暖通工程有限公司(www.ncyuruint.com)在工程施工这一领域倾注了无限的热忱和热情，豫瑞暖通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：高经理。