

上海旋迈 自动门生产厂家 上海闵行区自动门

产品名称	上海旋迈 自动门生产厂家 上海闵行区自动门
公司名称	上海旋迈自动门设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海、苏州各区域都有分点，各区域均有分布（厂家直销）
联系电话	13391176836

产品详情

自动门构成

门体是自动门的主题部件，由于各类门体的平面特征和立体特征，因而门体的构成方法有两种，即平面构成法和立体构成法。 门体的平面构成法。平面构成法是将构成门体形状要素按照一定规律和原则创造出二维空间的平面形体。平面构成法的基本方法是重复构成。重复构成有两种方法：1) 基本重复。在设计中不断使用同一个基本图形。2) 骨架重复。在设计中将门体的横竖骨架单元重复使用。最简单和常用的是正方形。它由等距离的垂直线和水平线构成。在正方形的骨架基础上可以有如下的变化：a. 宽窄变化，宽窄比例变化使正方形的骨架变成长方形框。

自动门安装要点

自动门安装友情提示1.自动门轨道如果是安装在焊接的铁龙骨架上，自动门整体骨架材料请使用壁厚3毫米以上的方铁管，或其它牢固度相当（或更好）的材料。2.骨架安装时请一定保证整体骨架水平，自动门哪家好，垂直，牢固，紧密稳实.安装轨道的面要平整无毛刺。3.如安装在承重墙上或真他附着物上，上海闵行区自动门，保证铝合金轨道安装上去后水平垂直，牢固.请安装时使用水平管量好水平。

上海自动门维修

(1) 一体式锁

一体式的锁主要是球型锁，自动门生产厂家，现在欧洲新出了一款快装锁，也属于这种一体式的锁。这种锁的特点是锁体、锁芯和把手合为一体，安装方便、功能简单。球型锁的kai锁结构是套筒式传动，容易出现故障。优质球型锁在传动结构方面有专门的设计以降低故障率。快装锁的传动结构与分体式锁相同，并将锁芯置于把手的轴心部位，提高可靠性。这种锁常用于安全要求不高的户门和室内门。但是这种一体式锁的缺点是只有一个锁舌，不易提高防盗等级。另外，这种锁的把手形式比较单一，用户的可

选择范围小。

上海旋迈(图)-自动门生产厂家-上海闵行区自动门由上海旋迈自动门设备有限公司提供。上海旋迈(图)-自动门生产厂家-上海闵行区自动门是上海旋迈自动门设备有限公司(www.sh-chengfang.com) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 周先生。