

# 驻马店二手混凝土输送泵出售 竹峰机械 郑州二手混凝土输送泵

产品名称	驻马店二手混凝土输送泵出售 竹峰机械 郑州二手混凝土输送泵
公司名称	湖南竹峰建筑机械租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南长沙望城区黄桥大道旁
联系电话	13975844078 13975844078

## 产品详情

混凝土输送管，应根据工程和施工场地特点、混凝土浇筑方案进行配管。宜缩短管线长度，少用弯管和软管。输送管的铺设应保证安全施工，便于清洗管道、排除故障和装拆维修。在同一条管线中，应采用相同管径的混凝土输送管;同时采用新、旧管段时，应将新管布置在泵送压力较大处;管线宜布置得横平竖直。应绘制布管简图，列出各种管件、管连接环、弯管等的规格和数量，提出备件清单。混凝土输送管应根据粗骨料大粒径、混凝土泵型号、混凝土输出量的输送距离，以及输送难易程度等进行选择。

湖南竹峰建筑机械租赁有限公司的混凝土泵的特点：

- 1.流线型外观设计，新颖美观，驻马店二手混凝土输送泵出售，布置合理，结构紧凑，机罩刚性大大提高。
- 2.油泵及阀组采用世界知名品牌，保证拖泵高可靠性。
- 3.采用知名品牌电机，可靠性能保证，终身免维护。
- 4.柴油机采用知名品牌，性能可靠，动力强劲。
- 5.S管采用高合金钢整体精密铸，经过三维优化设计的弧性料斗具有容积大，不积料等特点。
- 6.缸缸内表面镀铬0.25-0.28mm，耐磨性大大提高。
- 7.采用大缸径，长行程主油缸，河南二手混凝土输送泵多少钱，确保施工距离高，更远。

## 混凝土输送泵泵送中要点

混凝土输送泵在泵送过程中，驻马店二手混凝土输送泵，混凝土应保证连续供应。如果不能连续予以供料，那么可放慢混凝土的泵送速度。另外脱节时，泵机不能停止工作，而是每隔4-5分钟，让混凝土泵进行正反转动，以此防止管道内拌合料的结块或沉淀，若泵送停歇超过45分钟时，则应清洗干净后再重新予以泵送。

混凝土输送泵在泵送混凝土时，应使料斗内持续保持一定量的混凝土，这样可以防止料斗内进入空气，造成混凝土逆流，形成堵塞，若一旦出现这种问题，周口二手混凝土输送泵供应，则需将泵机予以反转，使混凝土退回料斗，当空气出去后再进行正常泵送。

值得注意的是，泵送过程中，应每2小时换一次水洗槽里的水，同时检查泵缸的行程，如有变化，可以及时予以调整。另外为了减少缸内壁的不均匀磨损，开动长行程。只在启动时和混凝土坍落度较小时，进行短程泵送混凝土。

驻马店二手混凝土输送泵出售-竹峰机械-郑州二手混凝土输送泵由湖南竹峰建筑机械租赁有限公司提供。湖南竹峰建筑机械租赁有限公司（[www.ssb77.cn](http://www.ssb77.cn)）是湖南长沙，混凝土搅拌及其输送机械的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在竹峰机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创竹峰机械更加美好的未来。