

青阳县勇飞铸造 灰铸铁的熔点 马鞍山灰铸铁

产品名称	青阳县勇飞铸造 灰铸铁的熔点 马鞍山灰铸铁
公司名称	青阳县勇飞铸造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州市青阳县木镇镇工业园区
联系电话	13856629921

产品详情

灰铸铁灰铸铁

灰铸铁冶炼增硫剂冶炼含硫易切钢时，使用硫化亚铁对钢液进行增硫。硫化亚铁的主要成分是FeS，理论硫质量分数为36.4%。纯FeS的熔点为1190，密度为4.79/。而工业纯的硫化亚铁的品位为FeS质量分数为80%~85%。用硫化亚铁作为硫的添加剂回收率高，而且不会污染环境。使用硫化亚铁增硫时，可直接加至钢液表面，也可以用铝箔或铁皮包扎好插入钢液内部或加入钢流、钢包中。其回收率高而且稳定。二硫化亚铁为黄色晶体，是黄铁矿的主要成分，有反磁性。黄铁矿的熔点为1171，密度5.0克/立方厘米，具有立方晶格；室温时为非活性物质，温度升高后变活泼，在空气中加热，氧化成见氧化铁；在真空中加热到600以上得到硫。二硫化铁可用于硫酸工业。

灰铸铁灰铸铁

灰铸铁的切削加工表面时常出现麻点缺陷，肉眼观察为小黑点的缺陷，马鞍山灰铸铁，实际是形态各异的小孔，因而易被误认为是表面缩松或是非金属夹杂物。这种缺陷比较容易出现在HT300以下的各种牌号铸件，产生部位多在凝固过程中冷速较慢的厚壁部位。

1缺陷的形貌特征

宏观形貌

对切削加工后表面存在缺陷的铸件进行解剖，试样的材料牌号为FC300（相当于HT300），化学成分为w（C）2.72%，灰铸铁特性，w（Si）2.05%，w（Mn）0.76%，w（P）0.056%，w（S）0.095%。对试样进行打磨抛光后观察，

灰铸铁对于灰铸铁用增硫剂洛阳锡钛合金砂批发，灰铸铁的熔点，洛阳锡钛合金砂厂家锡钛合金砂，耐

磨地坪用锡钛合金砂、锡钛合金砂、耐磨地坪骨料、合金骨料、硒铁合金砂，金刚砂、喷砂，硫铁包芯线专用增硫剂、铸造专用增硫剂、高硫钢专用增硫剂、包芯线用硫化铁、包芯线、硫铁包芯线树脂砂轮用硫化铁、重金属污水处理用硫化铁、土壤改良剂(吸附剂)硫化铁、黄铁矿、硫铁矿、氧化钼、高纯钼、钼酸铵、钛、莫来石等。青阳县勇飞铸造(图)-灰铸铁的熔点-马鞍山灰铸铁由青阳县勇飞铸造有限公司提供。青阳县勇飞铸造有限公司(www.yfzhuzao.cn)位于安徽省池州市青阳县木镇镇工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前青阳县勇飞铸造在铸件中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。青阳县勇飞铸造取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。青阳县勇飞铸造全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。